

WERKS BESCHEINIGUNG 2.1 nach EN 10204

Die HERZ-Doppelanschlußverteiler **13033XX** für Zweirohranlagen sind für kreuzungsfreien Radiatoranschluß und verfügen über eine Absperrung und Entleerung. Der Vorlauf- und der Rücklaufteil sind miteinander verbunden.

Die Heizkörperanschlüsse sind G3/4“ mit frei drehender Mutter, die Rohranschlüsse G3/4“ mit Konus. Für 1303302 sind 2 Anschlußnippel für den Heizkörperanschluß Rp1/2“ beige packt.

MATERIAL:

Gußmessing	EN 1982 - CC754S - GM, mit Fremdüberwachung der Legierung.
Drehteile	CW614
Dichtung	EPDM

FUNKTION:

Jede ausgelieferte Armatur ist auf Dichtheit geprüft und dauerhaft mit einem Prüfstempel versehen.

Oberfläche ist vernickelt.

Max. Betriebstemperatur 110°C

Max. Betriebsdruck 10 bar

Durchflußmedium Heizwasser gemäß ÖNORM H 5195 bzw. VDI 2035.

Die Fertigungskontrolle der Produkte erfolgt entsprechend den Vorgaben des gemäß EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagementsystems.

HERZ Armaturen Ges.m.b.H

08.10.2013

Richard Strauss-Straße 22
A-1232 Wien



Ing. Wolfgang Rauch
Leiter Qualitätssicherung