

Rastrová folie upínací

Technický list pro:

3 F100 07A



Lenzingtex BE 92 ist eine Gewebefolie zum Aufkaschieren auf Fussbodenheizungsdämmelemente.

Aufbau:



- PP Gewebe
- PP Beschichtung silber

Struktura

- PP tkanina
- PP stříbrný povlak

Technische Daten:

Flächengewicht:	ca.	92 g/m ²	EN 22 286
Reißfestigkeit:	längs	ca. 450N/50mm	ISO 527-3
	quer	ca. 450N/50mm	ISO 527-3
Reißdehnung:	längs	ca. 10%	DIN 53 354
	quer	ca. 10%	DIN 53 354
Weiterreißkraft:	längs	ca. 110 N	DIN 53 363
	quer	ca. 100 N	DIN 53 363

Technická data

Gramáž:	Ca.	92 g/m ²	EN 22286
Pevnost v tahu	podél	450N/50mm	ISO 527-3
	křížem	450N/50mm	ISO 527-3
Poměrné prodloužení při přetržení	podél	10%	DIN 53 354
	křížem	10%	DIN 53 354
Pevnost v trhu	podél	110 N	DIN 53 363
	křížem	100 N	DIN 53 363

Rollenaufmachung:

Standardbreiten: 1030 mm (+/-2mm)
Hülse: 76 mm Pappe

Balení

Standardní šířka 1030 mm (+/- 2mm)
Obal 76 mm

Materialprüfung:

Mat.-Nr.: 77900000, 77025344, 77022267, 77022266, 77022265,
77029318
Dok.-Nr.: PS010410 / 0
Ausgabe: Dezember 2010
Änderungen vorbehalten

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.