

Systemová deska pro suchou montáž DR 30/15



Technický list pro:

244037

Typ:



Provozní údaje

Suchá montáž

Použití:
podlahové vytápění

Systemová deska
rozteč 120 mm

Tepelná izolace
EPS 100
 $\Lambda=0,037\text{W/mK}$

Kročejová izolace
Bez útlumu

Zatížení

označení	Heatsys board
Art.Nr.: HB/FS/30/1516	
rozměr desky (délka x šířka)	960 x 480 mm
skladební rozměr (délka x šířka)	960 x 480 mm
využitelná plocha desky	0,46 m ²
rozteč rastru (rozestup trubek)	120 mm
síla izolace	30 mm
rozměr potrubí	14–16 mm
Tepelná izolace	EPS 100
označení dle EN 13163	EPS-EN 13163 - T(2) - L(3) - W(3) - S(5) - P(10) - DS(N)5 - DLT(1)5 - BS250 - CS(10)150
tepelná vodivost-jmenovitá hodnota Λ	0,037 W/mK
třída stavebních materiálů dle EN 13501–1	E
Třída hořlavosti dle DIN 4102	B2
Pevnost v tlaku při 10% stlačení	110 kPa
Pevnost v ohybu	150 kPa
Povrchová úprava - folie ENAW1050A	90 μ
barva folie	stříbrná
obsah balení	17 kusů
plocha v balení	7,8 m ²

Výrobce si vyhrazuje právo na změny dané technickým vývojem.