

CENÍK

VÝBĚR ZE SORTIMENTU

2016

Platnost od 1. 7. 2016



HERZ, s.r.o.

Videňská 264/120 b, 619 00 Brno
Tel.: +420 544 234 381
Fax: +420 544 234 783
e-mail: office@herz.cz
www.herz.cz

HERZ Armaturen Ges.m.b.H.

A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22
Tel.: +43/(0)1/616 26 31-0
Fax: +43/(0)1/616 26 31-227
e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu

Termostatické ventily

Termostatické hlavice a ventily, které jsou ve výrobním programu opatřeny znakem conformity CENCER, jsou zkoušeny podle normy EN 215.

Maximálně přípustná tlaková diference pro všechny termostatické ventily je 0,6 baru, výjimkou jsou dimenze 3/4" a 1" s 0,4 baru, rovněž HERZ-TS-90-E a HERZ-TS-E s 0,2 baru.

Pro zajištění tichého provozu ventilu se tlaková diference dimenzuje podle „VDMA – pokynů pro projektování a hydraulické vyvážení topných soustav s termostatickými ventily“ (max. 0,2 baru).

Univerzální modely

Ventily topných těles a radiátorová šroubení v dimenzích 3/8"–3/4" jsou univerzální modely s vnitřním závitem, (výjma typů HERZ-TS-E, HERZ-RL-1-E). Na ně mohou být napojeny závitové trubky, případně (pomocí napojovacích souprav) potrubí měděné nebo plastové.

Toto platí i pro 1/2" STRÖMAX, STRÖMAX-D, STRÖMAX-M, STRÖMAX-R. Pro dimenzi 3/4" je k dispozici speciální adaptér.

Odpovídající tabulky ukazují přehled možných připojení svěrným šroubením.

Standardní modely

Radiátorové ventily AS a radiátorová šroubení dimenze 1" a 1 1/4", termostatické ventily TS dimenze 1" a termostatické ventily plnopřůchočné TS-E jsou standardní modely s vnitřním závitem pro závitové trubky.

Provedení povrchů „poniklovaný“ a „žlutý“ (mosaz)

Pokud nebude uvedeno jinak, tak jsou armatury, připojovací systémy a rozdělovače dodávány s poniklovaným povrchem.

Potrubní armatury budou instalovány především v kotelnách nebo ve stoupacích vedeních. Pokud nebude uvedeno jinak, tak budou dodány ve žlutém provedení (mosaz).

Technická data

pro všechny armatury HERZ

Max. provozní teplota TS 120 °C

Max. provozní tlak PS 10 barů

Tyto údaje platí, pokud v doprovodném textu konkrétního výrobku nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Jakost topné vody musí odpovídat ÖNORM H 5195 případně VDI-směrnici 2035.

Tyto údaje jsou platné, pokud v normách výrobků nejsou uvedeny jiné hodnoty.

Teplota skladování (nenainstalovaných armatur) – 40 °C až 60 °C.

Pro napojovací soupravy měděné a ocelové potrubí

Při použití svěrných šroubení pro měděná potrubí je nutno dodržet přípustné hodnoty teploty a tlaku podle EN 1254-2:1998 podle tabulky 5.

Pro plastové přípojky

Plastové přípojky jsou vhodné pro třídy použití 1, 2, 4 a 5 podle ISO 10508 plastové rozvody topné vody a rozvody teplé a studené vody, podlahové vytápění a napojení topných těles – plastovým kompozitním potrubím (DIN 4726), tak jako vícevrstevným potrubím pro rozvody teplé a studené vody uvnitř budovy – část 1 (ÖNORM EN ISO 21003-1). Pro třídy použití 1, 2 a 4 je 10 bar a pro třídu použití 5 je 8 bar.

Maximální teplota média je 95 °C při 10 barech.

Je povinností uživatele zvolit **provozní tlak a teplotu** pro příslušný druh potrubí tak, aby byly dodrženy hodnoty dle norem a přípustné provozní údaje výrobce potrubí.

Odchyłky od těchto údajů jsou uvedeny v technických podkladech.

Barvy ručních ovládaní

Ruční ovládaní a díly z plastu jsou bílé, u stoupačkových armatur červené a zelené.

Jiné barvy jsou zdůrazněny. Jiná barevná provedení na dotaz.

Dokumentace

Pro všechny výrobky HERZ existují prospekty, technické listy a další materiály. Naši zaměstnanci Vám tyto podklady rádi poskytnou k dispozici, případně Vás prosíme o jejich vyžádání.

Objednací číslo

V sedmimístném objednacím čísle je obsaženo původní čtyřmístné číslo výrobku a tučně zvýrazněno. Objednací číslo označuje nezaměnitelným způsobem provedení ventilu – konstrukční řadu, dimenzi, barvu, variantu provedení – a je upraveno pro elektronické zpracování dat. Pro vyloučení chyby použijte ve Vaší objednávce toto číslo.

Balení a ceny

The European Article Number (EAN) je třináctimístné číslo uvádějící stát a kód výrobce – EAN 90 04174, dále číslo výrobku a kontrolní číslici.

EAN je platný pro jeden kus nebo jednu zúčtovací jednotku a ne pro prodejní jednotky (balení). Seznam EAN pro balení na vyžádání rádi pošleme.

Všechny ceny jsou směrné ceny v Kč bez DPH, změny jsou vyhrazeny a platí pro 1 kus při odběru v balení. Vyhrazujeme si zvýšení cen pro menší množství.

ARA

HERZ Armaturen je nabyvatel licence Altstoff Recycling Austria Aktiengesellschaft, registrovaný pod licenčním číslem 2102. Příspěvek na likvidaci je odveden na základě licenční smlouvy.

Změny

HERZ Armaturen si vyhrazuje právo na změny ve smyslu technického vývoje případně na základě potřeb trhu, a to bez vydání zvláštního vyrozumění.

Připojovací závit s vnitřním kónusem

HERZ nabízí rozsáhlý sortiment svěrných šroubení na potrubí a zaručuje, že svěrné šroubení současně, i vyvinuté v budoucnosti, budou vždy přizpůsobeny armaturám HERZ. Proto nebude nutná kombinace s produkty jiných výrobců. Protože HERZ nemůže převzít záruku na produkty jiných výrobců, nevztahuje se na kombinaci s cizími produkty záruka firmy HERZ.

Zobrazení

Je pochopitelné, že použité obrázky v ceníku HERZ jsou pro symbolickou prezentaci a proto mohou být vizuálně odlišné od aktuálních výrobků.

ISO 9001 – Certifikace

Podnik HERZ Armaturen Ges.m.b. H., A – 1230 Wien, disponuje ve všech obchodních oblastech fungujícím a účinným systémem řízení jakosti, který zaručuje zákazníkům nejvyšší kvalitu. Byly dodány podklady o tom, že jsou splněny podmínky **ÖNORM EN ISO 9001: 2000**.

Všeobecné informace, technické údaje	2
OBSAH	3
Termostatické hlavice M30 × 1,5	4
Termostatické hlavice M28 × 1,5, termostaty a pohony	5
Termostatické ventily M30 × 1,5	6
Termostatické ventily M28 × 1,5, radiátorové ventily	7
DE LUXE Designové armatury a hlavice	8
Šroubení pro otopná tělesa	9–10
Jednobodové armatury	11
Podlahové vytápění, rozdělovače a příslušenství	12–17
Čerpadlové skupiny	18
Trojcestné ventily a servo pohony	19
Regulační armatury	20–22
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry	23–24
Kulové kohouty, pojistné a uzavírací ventily, filtry, zpětné klapky	25–26
Armatury pro pitnou vodu	27–29
Svěrné šroubení	30
Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky PIPEFIX	31–38
Vícevrstvé plastohliníkové potrubí a fitinky PIPEFIX GAS	39–40
Kulové kohouty a armatury pro plynové instalace	41–43
Číselný index	44–45
Obchodní, dodací a platební podmínky	46
Záruční podmínky	47

Termostatické hlavice M30 × 1,5

1

Provedení		Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 98	20	339 Kč
	HERZ-Termostatická hlavice „HERZCULES-H“ v robustním provedení pro veřejné prostory, proti krádeži a neoprávněnému zásahu. Montáž a demontáž je možná jen pomocí utahovacího přípravku 1 9554 01 a klíče 1 6616 00. Obojí se objednává zvlášť. Nastavení požadované hodnoty teploty v rozsahu mezi 8–26 °C se provádí pomocí nástroje 1 9554 00 (součást balení). Nastavení žádané teploty je zablokováno. Ukazatel nastavení zůstává v zablokované poloze skrytý.	1 9860 98	20	709 Kč
	HERZ-Termostatická hlavice „H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně).	1 7260 98	20	253 Kč
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI KLASIK-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně). Rozměry: délka 78 mm, průměr 45 mm.	1 9200 38	20	295 Kč
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI-GS-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně).	1 9200 83	20	305 Kč
	HERZ-Design-Termostatická hlavice „MINI-Turbo-H“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně).	1 9200 93	20	305 Kč
	Ruční ovládání „H“ se závitem M 30 × 1,5 k přímé montáži na ventilové vložky Heimeier s přípojevacím závitem M 30 × 1,5, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici.	1 9102 98	20	82 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete v Katalogu Herz 2014/2015.

Příslušenství termostatických hlavic

Provedení		Objednací číslo	Balení	Cena
	Pojistka proti odcizení „H“ Objímky na zacvaknutí, otevření pomocí univerzálního klíče 1 6640 00. Pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000 s přípojevacím závitem M 30 × 1,5.	1 9552 98	20	68 Kč
	Blokovací kolečky pro omezení a blokování rozsahu žádané hodnoty pro termostatické hlavice HERZ sérií 7000 a 9000.	1 9551 00	pár	41 Kč
	Blokovací kolečky pro termostatické hlavice HERZ série „MINI“.	1 9551 02	pár	41 Kč

Termostatické hlavice M28 × 1,5

Provedení		Objednací číslo	Balení	Cena
	HERZ-Design-termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně). Vývoj designu ve spolupráci s „Porsche Design GmbH“, Zell am See.	1 9260 06	20	339 Kč
	HERZ-Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem). Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (6–28 °C) blokovacími kolečky 1 9551 00 (objednávají se samostatně)	1 7260 06	20	253 Kč
	HERZ-Design-termostatická hlavice „MINI KLASIK“ s kapalinovým čidlem (hydrosenzorem) a polohou „0“. Nastavitelná protimrazová ochrana při cca 6 °C. Ohraničení a blokování rozsahu požadovaných hodnot (0–30 °C) blokovacími kolečky 1 9551 02 (objednávají se samostatně)	1 9200 30	20	295 Kč


☑ Kompletní sortiment termostatických hlavic včetně příslušenství naleznete v Katalogu Herz 2014/2015.

Elektronické termostaty a pohony

Provedení		Provozní napětí	Objednací číslo	Balení	Cena
	Prostorový termostat 1 přepínací kontakt, rozsah regulace 10–30 °C. Nastavitelná pevná teplotní diference ±0,2 K.	230 V 50 Hz	1 7790 15	1	1 366 Kč
		24 V	1 7790 25	1	1 366 Kč
	Digitální prostorový termostat Rozsah nastavení pro denní a noční teplotu 5 °C až 35 °C 9 pevně nastavených programů a 4 měnitelné programy pro uživatele. Provoz s bateriemi 3 × 1,5 V AA, LR6. Životnost baterií asi 3 roky Nastavitelný rozdíl 0,4 K Krytí IP 30.	4,5 V	1 7795 01	1	2 312 Kč
	Termopohon pro 2-bodovou nebo pulzní regulaci M 30×1,5, 230 V, 110 N, bez proudu otevřeno, 2-bodová regula- ce, zdvih 4,5 mm.	230 V	1 7711 21	1	645 Kč
	Termopohon pro 2-bodovou nebo pulzní regulaci M 30×1,5, 115 N, bez proudu zavřeno, 2-bodová nebo pulzní regulace, zdvih 4,5 mm.	24 V	1 7711 22	1	645 Kč
	Adaptér pro vyšší zdvih montáž na ventil se závitem M 30×1,5. Zvýšení adaptérem +5 mm Rozsah zdvihu pro bez proudu zavřeno 4,5–18,5 mm. rozsah zdvihu pro bez proudu otevřeno 8,5–22,5 mm.	M 30×1,5	1 7711 26	1	191 Kč
	Rozvaděč do skříně pro rozdělovače pro připojení vodičů napájecího napětí, regulačních přístrojů a termopohonů. Spínací impulsy regulátorů teploty místnosti jsou individuálně vedeny na termopohony. Skříňka plastová, bílá RAL 9010, s integrovanou pojistkou 4 A, přepěťová ochrana pro termo- pohony, připojení s ochranným vodičem pro čerpadlo a pojistný termostat, s čerpadlovou logikou podle potřeby (24 V nebo 230 V) s bezpotenciálovými kontakty jako příslušenství. Elektrická připojení šroubovacími svorkami pro vodiče do průřezu max. 1,5 mm².	230 V	3 F798 00	1	3 485 Kč

Termostatické ventily M30 × 1,5 s plynulým přednastavením

3

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7623 20	20	317 Kč
	1/2	1 7623 21	20	317 Kč
	3/4	1 7623 22	20	491 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 7624 20	20	317 Kč
	1/2	1 7624 21	20	317 Kč
	3/4	1 7624 22	20	491 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7628 26	20	426 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7658 26	20	436 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	1/2	1 7659 26	20	436 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7633 26	20	327 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7634 26	20	327 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil axiální Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7638 26	20	436 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový levý Montáž ventilu na topné těleso zleva. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7645 26	20	459 Kč
 TS-98-VHF-Termostatický ventil úhlový pravý Montáž ventilu na topné těleso zprava. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4" Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 7646 26	20	459 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů včetně příslušenství naleznete v Katalogu Herz 2014/2015.

Termostatické ventily M28 × 1,5 s plynulým přednastavením, skrytá regulace

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 TS-90-V-Termostatický ventil přímý Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8	1 7723 65	20	317 Kč
	1/2	1 7723 67	20	317 Kč
	3/4	1 7723 69	20	491 Kč
 TS-90-V-Termostatický ventil rohový Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov)	3/8	1 7724 65	20	317 Kč
	1/2	1 7724 67	20	317 Kč
	3/4	1 7724 69	20	491 Kč

☑ Kompletní sortiment termostatických ventilů se závitem M28 × 1,5 včetně příslušenství naleznete v Katalogu Herz 2014/2015.

Radiátorové ventily AS-T-90 dvouregulační – přesné přednastavení vysouvatelnou škrtkou kuželkou

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení.	3/8	1 6823 90	20	324 Kč
	1/2	1 6823 91	20	324 Kč
	3/4	1 6823 92	20	546 Kč
 Radiátorové ventily AS-dvouregulační přímé Standardní modely s vnitřním závitem.	1	1 6823 73	1	1 073 Kč
	5/4	1 6823 74	1	2 393 Kč
 Radiátorové ventily AS-T-90-dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení	3/8	1 6824 90	20	324 Kč
	1/2	1 6824 91	20	324 Kč
	3/4	1 6824 92	20	520 Kč
 Radiátorové ventily AS-dvouregulační rohové Standardní modely s vnitřním závitem.	1	1 6824 73	1	1 073 Kč
	5/4	1 6824 74	1	2 393 Kč

Radiátorové ventily GP dvouregulační – přednastavení omezením zdvihu

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Radiátorové ventily GP dvouregulační přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 5523 20	20	226 Kč
	1/2	1 5523 21	20	226 Kč
	3/4	1 5523 22	20	416 Kč
 Radiátorové ventily GP dvouregulační rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 5524 20	20	226 Kč
	1/2	1 5524 21	20	226 Kč
	3/4	1 5524 22	20	416 Kč

Sety pro jednobodové připojení těles

4

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 7600 16	1	3 570 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 7700 16	1	3 070 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-chrom+ termostatická hlavice Mini GS design-chrom+ 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 7600 15	1	3 570 Kč
 Rohová armatura pro dvoutrubkové soustavy-bílá+ termostatická hlavice Mini GS design-bílá+ 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 7700 15	1	3 070 Kč

Sety pro středové připojení těles

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-chrom + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 3600 16	1	3 570 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-bílá + termostatická hlavice Mini GS design-bílá + 2 ks svěrné šroubení chrom Al/PEX, Al/PE-RT 16 × 2,0	M28 × 1,5	S 3700 16	1	3 070 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-chrom + termostatická hlavice Mini GS design-chrom + 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 3600 15	1	3 570 Kč
 Rohové H šroubení s integrovaným termostatickým ventilem pro dvoutrubkové soustavy-bílá + termostatická hlavice Mini GS design-bílá + 2 ks svěrné šroubení chrom Cu 15 × 1,0	M28 × 1,5	S 3700 15	1	3 070 Kč

Ruční hlavice DE LUXE

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
A  Ruční hlavice-Design-chrom pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici	M28 × 1,5	S 9102 41	1	329 Kč
A  Ruční hlavice-Design-bílá pro HERZ termostatické ventily, které nejsou vybaveny termostatickou hlavici	M28 × 1,5	S 9102 44	1	299 Kč

4

RL-1 uzavíratelné radiátorové šroubení

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
B  RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 3723 40	20	158 Kč
	1/2	1 3723 41	20	158 Kč
	3/4	1 3723 42	20	259 Kč
B  RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Univerzální model s vnitřním závitem pro závitové trubky a svěrné šroubení 6292 pro vnitřní závit (kov na kov).	3/8	1 3724 40	20	158 Kč
	1/2	1 3724 41	20	158 Kč
	3/4	1 3724 42	20	259 Kč
B  RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení přímé Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 3733 11	20	170 Kč
B  RL-1-Uzavíratelné radiátorové šroubení rohové Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus svěrným šroubením pro měděné 6276 nebo plastové 6098 trubky.	1/2	1 3748 01	20	170 Kč

5

HERZ 3000 šroubení pro otopná tělesa s integrovaným ventilem

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
B  Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory přímé, Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svérné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3766 22	10	257 Kč
B  Uzavíratelné šroubení „H“ pro VK radiátory rohové, Připojovací rozteč 50 mm, imbusové provedení. Připojení na topné těleso 1/2" pomocí přiložených adaptérů nebo 3/4" bez adaptérů (kónické těsnění). Svérné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 × G 3/4	1 3766 42	10	257 Kč

HERZ 3000 šroubení H pro topná tělesa typu VK s integrovaným ventilem, dvoutrubkové soustavy

5

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory přímé, Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2, pomocí 2 ks adaptérů 1/2" x 3/4" 1 3002 12 – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3766 02	10	327 Kč
 Uzavíratelné šroubení „H“ HERZ 3000 pro VK radiátory rohové, Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2, pomocí 2 ks adaptérů 1/2" x 3/4" 1 3002 12 – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3766 12	10	327 Kč


TS-3000 šroubení s integrovaným termostatickým ventilem M30 x 1,5 s přednastavením

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, přímé, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3798 91	10	669 Kč
 HERZ-TS-3000 s integrovaným termostatickým ventilem, rohové, s přednastavením, pro dvoutrubkové soustavy. Připojovací rozteč 50 mm. Připojení na topné těleso převlečnými maticemi R 1/2 pomocí 2 ks adapterů 1/2" x 3/4" – součást balení. Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	Rp 1/2 x G 3/4	1 3799 91	10	669 Kč

Příslušenství pro HERZ 3000

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Křížení HERZ 3000 pro připojovací rozteč potrubí 50 mm, připojení převlečnou maticí 3/4 (kónus). Připojení na potrubí vnějším závitem G 3/4 Eurokonus. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	G 3/4	1 3004 34	10	442 Kč

VUA-50 Jednobodové armatury se závitem M30 × 1,5, rozteč 50 mm

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 VUA-50-Jednobodová armatura přímá pro dvoutrubkové soustavy *) Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 290 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	15 290/11	1 7783 26	10	743 Kč
 VUA-50-Jednobodová armatura rohová pro dvoutrubkové soustavy *) Připojení topného tělesa ze spodu uprostřed, případně z boku ze spodu, s plochým těsněním, s trubičkou l = 150 mm, Ø = 11 mm. Připojovací rozteč potrubí 50 mm. Topné těleso lze odpojit pod tlakem, výměna ventilové vložky (horního dílu) pod tlakem pomocí HERZ-Changefix. Svěrné šroubení na měděné 6276 nebo plastové 6098 potrubí se objednávají zvlášť.	15 150/11	1 7784 61	10	743 Kč
 Kryt pro VUA-50 - bílý plast	bílá RAL 9010	1 0110 21	10	318 Kč
 Kryt pro VUA-50 - chrom	chrom	1 0110 41	10	536 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT

6

Provedení		Dim.		Objednací číslo	Balení	Cena		
E		Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role. Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.		16 × 2	0,2 mm	3 D160 20	200	30 Kč
		18 × 2	0,25 mm	3 C180 30	200	43 Kč		
		20 × 2	0,25 mm	3 C200 30	100	44 Kč		


Plastové trubky ze síťovaného polyethylenu PEX-c

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastové trubky ze síťovaného polyethylenu PEX-c Trubka PE-HDXc pro vytápění a chlazení, vyrobená dle DIN 16892/93 (EN ISO 15875-2). EVOH - difúzní vrstva dle DIN 4726. Trubka je vyrobená jako 4-vrstvá (SD4) v přírodně barvě. Maximální provozní teplota 70 °C. Maximální provozní tlak 8 bar.	16 × 2	3 E160 20	200	28 Kč
	18 × 2	3 E180 26	600	38 Kč

Polybutenové trubky PB

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastová trubka HERZ Futura PB-R Trubky pro vytápění z polybutenu s uzavírací vrstvou difúzního kyslíku z EVOH (dle DIN 4726), jsou vyrobeny v souladu s evropskou normou EN ISO 15876. Maximální provozní tlak 8 bar.	15 × 1,5	3 J150 15	300	32 Kč

Systémové desky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-Nopová deska s tepelnou izolací, černá, pěnový polystyrén, tloušťka 30–2, celková výška desky 51 mm, rozteč 50 mm, pro průměry potrubí 14–17 mm. Efektivní plocha desky 1400×800 = 1,12 m². Balení: 6 desek = 6,72 m²/karton Info cena: 379,70 Kč/ks	1400×800×51 mm	3 F030 09	6,72 m²	367 Kč/m²
	1400×800×31 mm	3 F030 10	14,56 m²	335 Kč/m²
 HERZ-Nopová deska bez tepelné izolace, černá nopová fólie 11 mm, rozteč 50 mm pro průměry potrubí 14–17 mm. Efektivní plocha desky 1400×800 = 1,12 m² Balení: 10 desek = 11,2 m²/karton Info cena: 346,10 Kč/ks.	1400×800×20 mm	3 F030 11	145,6 m²	198 Kč/m²
 Systémová deska (tacker), z EPS tkaniny kontrolované z hlediska jakosti, s fólií ze síťoviny podle EN 13163 s natisknutým rastrem 5 cm, role 1 000×10 000 mm.	EPS 70 I – 30	3 F040 01	10 m²	185 Kč/m²
	EPS 100 I – 30	3 F040 03	10 m²	205 Kč/m²

Rastrová folie antireflexní

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G  Rastrová folie antireflexní Cena za m ² , návin 100 m ²		3 F100 07A	1 role	38 Kč/m ²


6

Příslušenství

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G  Přichytka pro podlahové vytápění pro uchycení topné trubky na tepelné izolaci. Dodává se po 20 kusech. Černá, cena kus.		3 F110 06	200	2,19 Kč
G  Přichytka pro podlahové vytápění – speciální, speciálně dlouhé provedení trnů, zejména pro nekaširované plochy, s vysoce hodnotného polyamidu, dodává se po 20 kusech, cena kus.		3 F110 07	300	2,73 Kč
G  HERZ-Plastový vodící oblouk pro trubky 14–18 mm k připojení rozvodů na rozdělovače.		3 F110 08	50	2 490 Kč/100 ks
G  HERZ-Dilatační pás z polyetylenu, barva šedá, na rubové straně lepicí páska pro připevnění na stěnu. Tloušťka 8 mm, výška 150 mm, délka kotouče 25 m. Balení 50 m.		3 F080 02	50 m	23 Kč
G  Plastifikátor homogenizuje cementový potěr a vytvoří tímto lepší tepelnou vodivost a zvýšenou pevnost v tahu a pevnost v tahu při ohybu. Spotřeba asi 0,2 l/m ² . Spotřeba cca 2,5 kg/m ³ betonu. Balení 10,25 kg.		3 F090 01	10 kg	88 Kč
H  Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 16, vnitřní – závitová vsuvka, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	1 2211 13	16	407 Kč
G  Ochranná trubka průměr 15–18 mm, slouží jako ochrana potrubí při průchodu např. dilatační spárou.		3 F090 99	50 m	20 Kč

Příslušenství


6

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
C  Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB-a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií, obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4.	15×1,5	1 6098 15	10	77 Kč
	16×2	1 6098 03	10	77 Kč
	18×2	1 6098 07	10	77 Kč
	20×2	1 6098 08	10	77 Kč
F  Spojky	15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	10	87 Kč
	16×2 – 16×2	P 7016 00	10	85 Kč
	18×2 – 18×2	P 7018 00	10	105 Kč
	20×2 – 20×2	P 7020 00	10	106 Kč

Napojení a RTL ventily

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
G  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění – chrom. Kryt chromový. pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s chromovanou krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky (MINI TURBO), termostatického ventilu TS-98-V a svěrného šroubení. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť.	G 3/4	1 8100 25	1	3 451 Kč
G  HERZ BOX pro napojení topného tělesa a podlahového vytápění – bílý. Kryt bílý. pro instalaci pod omítku. Set se skládá z krabice pod omítku s bílou krycí deskou, spodního připojení RL-1, termostatické hlavice do zpátečky, termostatického ventilu TS-98-V a svěrného šroubení. Krytka 1 8525 02 pro tlakovou zkoušku se objednává zvlášť.	G 3/4	1 8100 26	1	3 406 Kč
G  RTL „MINI“ ventil s hlavicí, přímý, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ pro RTL ventily a 1 7733 81 termostatický ventil TS-90 přímý. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závit G 3/4 s kónusem.	1/2	1 9201 23	1	849 Kč
G  RTL „MINI“ ventil s hlavicí, rohový, obsahuje 1 9201 00 termostatickou hlavici „MINI“ pro RTL ventily a 1 7724 37 termostatický ventil TS-90 rohový. Nátrubek s převlečnou maticí s kónickým těsněním. Trubková přípojka. Vnější závitem G 3/4 s kónusem.	1/2	1 9201 24	1	849 Kč

Rozdělovače

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 COMPACTFLOOR Light S sběrač s termostatickými ventilovými vložkami rozdělovač s regulačním průtokoměrem odvzdušňovací ventily vypouštění s hadicovým připojením • držáky 2 ks • oběhové čerpadlo IMP GHN 15/60-130 automatický regulátor tlakové difference prostřednictvím bypassového připojení • termostatický ventil TS-90 DN 20 vč. termostatické hlavice s přílohným čidlem • regulační šroubení RL 5 Připojení vlevo.	3-okruhový	3 E533 23	1	11 745 Kč
	4-okruhový	3 E533 24	1	12 645 Kč
	5-okruhový	3 E533 25	1	13 340 Kč
	6-okruhový	3 E533 26	1	14 115 Kč
	7-okruhový	3 E533 27	1	14 795 Kč
	8-okruhový	3 E533 28	1	15 490 Kč
	9-okruhový	3 E533 29	1	16 170 Kč
	10-okruhový	3 E533 30	1	16 920 Kč
	11-okruhový	3 E533 31	1	17 590 Kč
	12-okruhový	3 E533 32	1	18 280 Kč
 Sada rozdělovač/sběrač pro podlahové vytápění s průtokoměrem, DN 25 dimenze 1", obsahuje: rozdělovač přívodu s regulačními průtokoměry, sběrač zpátečky s termostatickými ventily, odvzdušnění, vypouštění s přípojem pro hadici, zátky a konzoly. Výstupy rozdělovače vzájemně předsazené, napojení potrubí G 3/4, rozdělovače s vnitřním závitem 1".	3-okruhový	1 8532 03	1	3 704 Kč
	4-okruhový	1 8532 04	1	4 420 Kč
	5-okruhový	1 8532 05	1	5 403 Kč
	6-okruhový	1 8532 06	1	6 110 Kč
	7-okruhový	1 8532 07	1	6 977 Kč
	8-okruhový	1 8532 08	1	7 842 Kč
	9-okruhový	1 8532 09	1	8 652 Kč
	10-okruhový	1 8532 10	1	9 193 Kč
	11-okruhový	1 8532 11	1	10 004 Kč
	12-okruhový	1 8532 12	1	10 762 Kč
	13-okruhový	1 8532 13	1	12 032 Kč
	14-okruhový	1 8532 14	1	13 587 Kč
	15-okruhový	1 8532 15	1	14 464 Kč
	16-okruhový	1 8532 16	1	15 335 Kč

Termopohony (termostaty – viz strana 5)

Provedení	Provozní napětí	Objednací číslo	Balení	Cena
 Termopohon pro 2bodovou nebo pulzní regulaci pro rozdělovače podlahového vytápění M 28×1,5, 90 N, bez proudu zavřeno, 2bodová regulace, zdvih 4,5 mm. Součástí je adaptér pro zvýšení výšky.	230 V	1 7711 01	1	645 Kč
 Termopohon pro 2bodovou nebo pulzní regulaci M 28×1,5, 115 N, bez proudu zavřeno, 2bodová nebo pulzní regulace, zdvih 4,5 mm.	24 V	1 7711 12	1	645 Kč
 Adaptér pro vyšší zdvih, montáž na ventil se závitem M 28×1,5. Zvýšení adaptérem +5 mm Rozsah zdvihu bez proudu zavřeno 4,5–18,5 mm, rozsah zdvihu bez proudu otevřeno 8,5–22,5 mm.		1 7711 27	1	108 Kč

Skříně pro rozdělovače

6

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Skříňka pro rozdělovač z ocelového plechu určená pro montáž pod omítku žárově zinkovaného, čelní dvířka a čelní rám pokryté práškovou barvou bílou odstínu RAL 9003. Hloubku zabudování lze změnit (80–110 mm), výška skřínky (705–775 mm), připevňovací lišta pro konzoly rozdělovače a čelní kryt. Se snímatelnými držáky trubek. Dvířka skřínky s uzávěrem.	Šířka 300 mm	1 8569 03	1	1 982 Kč
	Šířka 400 mm	1 8569 04	1	2 096 Kč
	Šířka 500 mm	1 8569 05	1	2 209 Kč
	Šířka 600 mm	1 8569 10	1	2 379 Kč
	Šířka 750 mm	1 8569 15	1	2 492 Kč
	Šířka 900 mm	1 8569 20	1	2 798 Kč
	Šířka 1050 mm	1 8569 25	1	3 025 Kč
	Šířka 1200 mm	1 8569 30	1	3 285 Kč
	Šířka 1500 mm	1 8569 40	1	3 682 Kč
 HERZ - skříňka pro rozdělovače určená pro montáž pod omítku vyhotovení jako skříňka 8569. Hloubka zabudování 150–190 mm. Vhodná pro Compact Floor Light S.	Šířka 750 mm 3–7 okruhů	1 8570 50	1	2 950 Kč
	Šířka 900 mm 8–10 okruhů	1 8570 51	1	3 250 Kč
	Šířka 1050 mm 11–12 okruhů	1 8570 52	1	3 550 Kč
 HERZ - skříňka pro rozdělovače určená pro montáž na stěnu, vyrobená z ocelově-pozinkovaného plechu, povrch - bílá barva RAL 9010 uzavíratelná mincovým zámkem. Výška skřínky - 585 mm, hloubka skřínky - 110 mm. Termín dodání 2–3 týdny.	Šířka 350 mm	SKR118301	1	2 936 Kč
	Šířka 450 mm	SKR118302	1	3 039 Kč
	Šířka 550 mm	SKR118303	1	3 245 Kč
	Šířka 650 mm	SKR118304	1	4 239 Kč
	Šířka 800 mm	SKR118305	1	4 260 Kč
 HERZ - skříňka pro rozdělovače určená pro montáž na stěnu, vyrobená z ocelově -pozinkovaného plechu, povrch - bílá barva RAL 9010, uzavíratelná mincovým zámkem Výška skřínky - 585 mm, hloubka skřínky - 145 mm. Termín dodání 2–3 týdny.	Šířka 580 mm	SKRNS580	1	5 099 Kč
	Šířka 750 mm	SKRNS750	1	6 613 Kč
	Šířka 900 mm	SKRNS900	1	7 612 Kč
	Šířka 1050 mm	SKRNS1050	1	7 983 Kč
	Šířka 1200 mm	SKRNS1200	1	8 199 Kč

Přehled skříní podle typu rozdělovače

Typ rozdělovače	Délka rozdělovače	Typ skříně 18569xx pro montáž do stěny		Typ skříně SKR1183xx pro montáž na stěnu	
Objednací číslo	mm	uzavírací ventily		uzavírací ventily	
		přímé	rohové	přímé	rohové
1 853x 03	221	1 8569 04	1 8569 05	SKR118301	SKR118302
1 853x 04	271	1 8569 05	1 8569 10	SKR118302	SKR118303
1 853x 05	321	1 8569 10	1 8569 15	SKR118303	SKR118303
1 853x 06	371	1 8569 10	1 8569 15	SKR118303	SKR118304
1 853x 07	421	1 8569 15	1 8569 15	SKR118304	SKR118304
1 853x 08	471	1 8569 15	1 8569 20	SKR118304	SKR118305
1 853x 09	521	1 8569 15	1 8569 20	SKR118305	SKR118305
1 853x 10	571	1 8569 20	1 8569 20	SKR118305	SKR118305
1 853x 11	621	1 8569 20	1 8569 25	SKR118305	-
1 853x 12	671	1 8569 20	1 8569 25	-	-
1 853x 13	721	1 8569 25	1 8569 25	-	-
1 853x 14	771	1 8569 25	1 8569 25	-	-
1 853x 15	821	1 8569 30	1 8569 30	-	-
1 853x 16	871	1 8569 30	1 8569 30	-	-
1 8541 03	174	1 8569 03	1 8569 04	SKR118301	SKR118302
1 8541 04	224	1 8569 04	1 8569 05	SKR118302	SKR118303
1 8541 05	274	1 8569 05	1 8569 10	SKR118303	SKR118303
1 8541 06	324	1 8569 10	1 8569 15	SKR118303	SKR118304
1 8541 07	374	1 8569 10	1 8569 15	SKR118304	SKR118304
1 8541 08	424	1 8569 15	1 8569 15	SKR118304	SKR118305
1 8541 09	474	1 8569 15	1 8569 20	SKR118305	SKR118305
1 8541 10	524	1 8569 15	1 8569 20	SKR118305	SKR118305
1 8541 11	574	1 8569 20	1 8569 20	SKR118305	SKR118305
1 8541 12	624	1 8569 20	1 8569 25	SKR118305	-

Typ skříně pro Compact Floor Light

Typ rozdělovače	Délka rozdělovače	Typ skříně 185695x pro montáž do stěny	Typ skříně SKR1183xx pro montáž na stěnu
Objednací číslo	mm		
3 F533 23	462	1 8569 50	SKRNS580
3 F533 24	512	1 8569 50	SKRNS750
3 F533 25	562	1 8569 50	SKRNS750
3 F533 26	612	1 8569 50	SKRNS750
3 F533 27	662	1 8569 51	SKRNS900
3 F533 28	712	1 8569 51	SKRNS900
3 F533 29	762	1 8569 51	SKRNS900
3 F533 30	812	1 8569 52	SKRNS1050
3 F533 31	862	1 8569 52	SKRNS1050
3 F533 32	912	1 8569 52	SKRNS1050

Čerpadlové skupiny Pumpfix

7

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Direkt DN 25 bez oběhového čerpadla Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu. Oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm, připojení „6/4“ vnitřní závit.	DN 25	1 4510 03	1	4 340 Kč
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Mix DN 25 bez oběhového čerpadla Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil se servopohonem. Pro oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm připojení „6/4“ vnitřní závit. 3-cestný směšovací ventil s kvs = 4,0 m³/h 3-cestný směšovací ventil s kvs = 6,3 m³/h 3-cestný směšovací ventil s kvs = 10,0 m³/h	DN 25 kvs = 4,0 m³/h	1 4511 07	1	6 840 Kč
	DN 25 kvs = 6,3 m³/h	1 4511 03	1	6 940 Kč
	DN 25 kvs = 10 m³/h	1 4511 08	1	7 290 Kč
 HERZ-čerpadlová skupina Pumpfix Mix Calis TS-E 25 bez oběhového čerpadla Použití: pro topné a chladicí systémy pro napojení jednotlivých okruhů na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného tepelně-izolačního obalu z EPP. Obsahuje uzavírací ventily s teploměrem, distanční kus se zpětným ventilem, kulový kohout v přívodu, 3-cestný směšovací ventil s termostatickou hlavicí s příloženým čidlem. Pro oběhové čerpadlo se stavební délkou 180 mm, připojení „6/4“ vnitřní závit. 3-cestný směšovací ventil s k_{vs} = 5,28 m³/h	DN 25	1 4514 02	1	7 250 Kč
 HERZ-Pumpfix rozdělovač – 2-okruhový Použití: pro topné a chladicí systémy pro připojení jednotlivých čerpadlových skupin HERZ Pumpfix na zdroj tepla/chladu. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného teploizolačního obalu z EPP. Je určena pro napojení 2 čerpadlových skupin. Připojení na zdroj tepla/chladu zespodu s vnějším závitem “6/4” a s těsněním EPDM, připojení čerpadlových skupin HERZ Pumpfix zhora včetně konzoly pro uchycení na stěnu.	DN 25	1 4501 10	1	3 999 Kč
 HERZ – Pumpfix rozšiřovací modul Použití: pro topné a chladicí systémy jako rozšiřovací modul pro 1 topný/chladicí okruh k 2-okruhovému rozdělovači HERZ Pumpfix 1 4501 10. Max. provozní tlak: 6 barů Provozní teplota: od -10 – +110 °C Provedení: kompaktně předmontovaná jednotka vložena do tvarovaného teploizolačního obalu z EPP. Pomocí rozšiřovacího modulu můžeme napojit čerpadlovou skupinu HERZ Pumpfix.	DN 25	1 4501 20	1	2 100 Kč

Trojcestné ventily a servo pohony

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 3-cestný směšovací ventil s rukojetí PN 16, vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C PN 10.	4	DN 15	1 2137 01	1	538 Kč
	6,3	DN 20	1 2137 02	1	614 Kč
	10	DN 25	1 2137 03	1	828 Kč
	16	DN 32	1 2137 04	1	889 Kč
	25	DN 40	1 2137 05	1	1 456 Kč
	40	DN 50	1 2137 06	1	2 075 Kč
 3-cestný směšovací ventil bez rukojetí PN 16, vnitřní závity, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku, EPDM těsnění, pro teploty média od -10 °C do 110 °C PN 10.	4	DN 15	1 2137 11	1	525 Kč
	6,3	DN 20	1 2137 12	1	601 Kč
	10	DN 25	1 2137 13	1	814 Kč
	16	DN 32	1 2137 14	1	876 Kč
	25	DN 40	1 2137 15	1	1 432 Kč
	40	DN 50	1 2137 16	1	2 050 Kč
 Pohon pro 3-cestný směšovací ventil s klapkou NR 230 – 455, 230 V.			1 7712 63	1	2 153 Kč
 CALIS-TS-RD 3-trícestný ventil, rozdělení průtoku 100%, s plochým těsněním, bez trubkových přípojek se šroubovací krytkou. Vhodný především jako směšovací ventil před rozdělovačem pro podlahové topení. Trubkové přípojky se objednávají zvlášť. 1 7761 38 kvs = 3,0 1 7761 39 kvs = 3,0 1 7761 40 kvs = 6,44 1 7761 41 kvs = 6,44	3	DN 15	1 7761 38	5	634 Kč
	3	DN 20	1 7761 39	5	645 Kč
	6,27	DN 25	1 7761 40	5	952 Kč
	6,44	DN 32	1 7761 41	5	1 009 Kč
 Teplomix, 3-cestný termostatický regulační ventil ve žlutém provedení, s plochým těsněním. Teplomix 3-cestný ventil je směšovací ventil s fixně regulujícím termostatickým členem, nastavení z výroby, pro zvýšení teploty ve vratném potrubí u kotlových zařízení, nevyžaduje pomocnou energii. Se zátkou 3/8" pro vypouštění / odkalování soustav. Max. použitelnost pro teploty do 110 °C. Modely ...-13 a 14 jsou s možností uzavření bypasu, teplota ca. 55–63 °C. (Průtok netěsností max. 10%). DN 25, Kvs = 11; DN 32, Kvs = 14.	11	DN 25	1 7766 13	1	1 530 Kč

Regulační a vyvažovací ventily

9

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Řídicí a regulační šikmý ventil 7217V S integrovanou měřicí clonou (LF, MF), těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku přípojovací závit pro termostatickou hlavici M 28×1,5, zdvih 4,0 mm, přednastavitelné kvs 0,4–3,9, pro zvýšenou tlakovou diferenci v topných a chladicích soustavách. Svěrné šroubení se objednává zvlášť.	1,9	DN15	1 7217 51	10	880 Kč
	0,47	15LF	1 7217 50	10	880 Kč
	1	15MF	1 7217 59	10	880 Kč
	3,9	DN 20	1 7217 52	10	924 Kč
 STRÖMAX FODRV, šikmý ventil s lineární charakteristikou a clonou pro měření diferenčního tlaku, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Dva měřicí ventilkou (1 0284) na rychlé měření tlakové difference jsou namontované, měřicí ventilkou v dlouhém provedení nebo s vypouštěním je třeba objednat samostatně. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	2	DN15	1 4017 01	10	940 Kč
	0,48	15LF	1 4017 11	10	940 Kč
	0,88	15MF	1 4017 21	10	940 Kč
	3,6	DN 20	1 4017 02	10	1 045 Kč
	6,5	DN 25	1 4017 03	10	1 450 Kč
	13,3	DN 32	1 4017 04	5	1 474 Kč
	18,5	DN 40	1 4017 05	5	1 871 Kč
	33	DN 50	1 4017 06	5	2 269 Kč
 STRÖMAX-GM, přímý ventil s lineární charakteristikou pro měření tlakové difference, měřicí ventilkou. Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení; vnitřní závit x vnitřní závit, těsnění vřetena O-kroužkem. Přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu. Číselná indikace stupně přednastavení v okénku ručního ovládání. Ventil obsahuje měřicí ventilkou. Dva měřicí ventilkou (2 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou součástí balení. Vypouštěcí ventil se objednává zvlášť. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: Adaptér 1 6266 01 a svěrné šroubení G 3/4. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	0,93	15LF	1 4217 30	10	1 337 Kč
	3,49	15MF	1 4217 31	10	1 337 Kč
	6,05	DN 15	1 4217 01	10	1 337 Kč
	6,11	DN 20	1 4217 32	10	1 452 Kč
	9,22	DN 25	1 4217 33	10	1 645 Kč
	18,83	DN 32	1 4217 34	5	2 093 Kč
	23,29	DN 40	1 4217 35	5	2 707 Kč
	35,26	DN 50	1 4217 36	5	3 925 Kč
	52,11	DN 65	1 4217 07	1	6 980 Kč
	76,1	DN 80	1 4217 08	1	9 517 Kč
 STRÖMAX-M, regulační ventil, pro měření tlakové difference, šikmý, nové provedení. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Těsnění vřetena pomocí O-kroužku, přednastavení ventilu pomocí omezení zdvihu mimo prostor vody. Ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. DN 15–DN 20: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 1 otvor 1/4" je uzavřen zátkou 1 0273 09. DN 25–DN 50: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 1/4" jsou uzavřeny zátkou 1 0273 09. DN 65–DN 80: 2 otvory 1/4" s měřicími ventilkou, 2 otvory 3/8" jsou uzavřeny zátkou 1 0273 00. Vypouštěcí ventil 0276 se objednává zvlášť. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závitmi pro trubku se závitem a nápojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. *LF Minimum kv 0,12.	4,75*	15LF	1 4117 39	10	695 Kč
	4,75	DN 15	1 4117 51	10	695 Kč
	6,12	DN 20	1 4117 52	10	777 Kč
	10,4	DN 25	1 4117 53	10	1 054 Kč
	15,97	DN 32	1 4117 54	5	1 443 Kč
	23,5	DN 40	1 4117 55	5	1 695 Kč
	47,89	DN 50	1 4117 56	5	2 437 Kč
	84,2	DN 65	1 4117 57	1	4 656 Kč
	133,2	DN 80	1 4117 58	1	6 316 Kč

Regulátory tlakové difference a kombi ventily

Provedení	l/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena	9
 Regulátory tlakové difference 4007, 5–30 kPa s vnitřním závitem proporcionální regulátor v přímém provedení, bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 5–30 kPa. Žluté provedení, napojení na potrubí vnitřním závitem na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Dva otvory 1/4", uzavřeny zátkami 1 0273 00. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	50–1200	15	1/2	1 4007 01	1	3 661 Kč	
	61–1200	20	3/4	1 4007 02	1	4 231 Kč	
	150–4000	25	1	1 4007 03	1	4 883 Kč	
	200–4200	32	1 1/4	1 4007 04	1	5 390 Kč	
	250–5600	40	1 1/2	1 4007 05	1	6 833 Kč	
	700–9000	50	2	1 4007 06	1	7 523 Kč	
	750–10000	65	2 1/2	1 4007 07	1	9 519 Kč	
	750–12000	80	3	1 4007 08	1	10 410 Kč	
 Regulátory tlakové difference 4002, 5–30 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové difference 5–30 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	50–1300	15	G 3/4	1 4002 41	1	2 990 Kč	
	100–1600	20	G 1	1 4002 42	1	3 186 Kč	
	150–2000	25	G 5/4	1 4002 43	1	4 371 Kč	
	200–5000	32	G 1 1/2	1 4002 44	1	6 010 Kč	
	400–8000	40	G 1 3/4	1 4002 45	1	6 555 Kč	
	400–9000	50	G 2 3/8	1 4002 46	1	7 980 Kč	
 Regulátory tlakové difference 4002, 25–60 kPa s vnějším závitem Regulační rozsah tlakové difference 26–50 kPa, kompaktní, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	50–1300	15	G 3/4	1 4002 61	1	3 180 Kč	
	100–1600	20	G 1	1 4002 62	1	3 439 Kč	
	150–2200	25	G 5/4	1 4002 63	1	4 850 Kč	
	200–7500	32	G 1 1/2	1 4002 64	1	6 650 Kč	
 Kombi ventil – regulátor objemového průtoku Kompaktní konstrukce, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit s kónickým těsněním, integrovaný regulační ventil pro plynulou regulaci. Regulační pohon M 28×1,5 zdvih 4 mm. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. Termopohon není součástí dodávky.	20–100	15LF	G 3/4	1 4006 20	1	2 579 Kč	
	80–400	15	G 3/4	1 4006 21	1	2 579 Kč	
	200–800	20	G 1	1 4006 22	1	2 718 Kč	
	40–200	15MF	G 3/4	1 4006 29	1	2 579 Kč	
 Kombi ventil – regulátor objemového průtoku Kompaktní konstrukce, těleso z mosazi odolné vůči vyplavování zinku. Vnější závit DN 15 a DN 20 s kónickým těsněním, DN 25 až DN 50 s plochým těsněním. Dva měřicí ventily pro měření tlakové difference a integrovaný regulační ventil pro plynulou regulaci. Regulační pohon M 28×1,5 zdvih 4 mm. Přípojky a svěrné šroubení se objednávají zvlášť. Termopohon není součástí dodávky.	40–400	15	G 3/4	1 4006 11	1	2 872 Kč	
	80–900	20	G 1	1 4006 12	1	3 033 Kč	
	100–1500	25	G 5/4	1 4006 13	1	4 183 Kč	
	200–2500	32	G 1 1/2	1 4006 14	1	5 364 Kč	
	400–4000	40	G 1 3/4	1 4006 15	1	6 483 Kč	
	500–5000	50	G 2 3/8	1 4006 16	1	7 890 Kč	
 Měřicí ventilek s vypouštěním žluté provedení, modrá krytka (zpečka) pro měřicí počítač HERZ Flow Plus.			1/4	1 0284 21	1	189 Kč	

Příslušenství

9

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí Měřicí ventilek pro připojení impulzního potrubí, modrý uzávěr (vratné potrubí) pro snímače tlaku.	1/4	1 0284 03	20	377 Kč

Regulátor tlakové difference – přírubový

Provedení	l/h	DN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Regulátor tlakové difference 4007 F přírubový. Přímý proporcionální regulátor bez pomocné energie, pro dvoutrubkové soustavy s termostatickými ventily. Plynule nastavitelná tlaková difference 50–300 mbar. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16. Rozměr podle EN 551-1, základní řada 1, lakována modře. Napojení na potrubí přírubou na obou stranách, včetně kapiláry 1000 mm. Čtyři otvory Rp 3/8", se zátkou. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	150–4000	25	1	1 4007 13	1	5 018 Kč
	200–4200	32	1 1/4	1 4007 14	1	5 864 Kč
	250–5600	40	1 1/2	1 4007 15	1	7 624 Kč
	700–9000	50	2	1 4007 16	1	8 511 Kč
	750–10000	65	2 1/2	1 4007 17	1	15 136 Kč
	750–12000	80	3	1 4007 18	1	16 161 Kč

Regulační ventil pro měření tlakové difference – přírubový

Provedení	kvs	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-GMF, regulační ventil pro měření tlakové difference, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena dvojitém O-kroužkem. Dva měřicí ventily (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 3/8" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	11,53	DN 25	1 4218 43	1	3 757 Kč
	16,6	DN 32	1 4218 44	1	4 408 Kč
	28,6	DN 40	1 4218 45	1	4 623 Kč
	37,84	DN 50	1 4218 46	1	6 073 Kč
	60,3	DN 65	1 4218 47	1	6 333 Kč
	67,8	DN 80	1 4218 48	1	7 182 Kč
	99,55	DN 100	1 4218 49	1	13 455 Kč
	186,58	DN 125	1 4218 50	1	15 659 Kč
 STRÖMAX-GF-BS regulační ventil pro měření diferenčního tlaku s lineárními charakteristikami, přírubový. Přímý s měřicími ventilkami. Těleso z šedé litiny GJL 250 podle EN 1561, příruba podle EN 1092, PN 16; rozměr podle ÖNORM EN-558-1, základní řada 1; lakována modře. Ventilová vložka z mosazi. Nestoupající hřídel, těsnění vřetena trojitým O-kroužkem. Dva měřicí ventily (1 0284) jsou namontovány vedle ručního ovládání. Čtyři otvory Rp 1/4" se zátkou. Plomba přednastavení 1 6517 04 a označovač přednastavení 1 6517 05 jsou přibaleny. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť.	279,05	DN 150	1 4218 51	1	22 081 Kč
	34,96	DN 50	1 4218 80	1	7 318 Kč
	66,94	DN 65	1 4218 81	1	8 632 Kč
	103,78	DN 80	1 4218 82	1	14 467 Kč
	169,45	DN 100	1 4218 83	1	18 807 Kč
	255,79	DN 125	1 4218 84	1	26 352 Kč
	389,54	DN 150	1 4218 85	1	31 079 Kč
	676,33	DN 200	1 4218 86	1	67 933 Kč
	1082,72	DN 250	1 4218 87	1	103 307 Kč
	1784,91	DN 300	1 4218 88	1	184 827 Kč

Kulové kohouty

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl s teploměrem (plast – červené značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 61	25	246 Kč
	25	20	1 2201 62	25	277 Kč
	25	25	1 2201 63	16	369 Kč
	25	32	1 2201 64	16	493 Kč
	25	40	1 2201 65	8	823 Kč
	25	50	1 2201 66	4	1211 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl s teploměrem (plast – modré značení), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 71	25	246 Kč
	25	20	1 2201 72	25	277 Kč
	25	25	1 2201 73	16	369 Kč
	25	32	1 2201 74	16	493 Kč
	25	40	1 2201 75	8	823 Kč
	25	50	1 2201 76	4	1 211 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2201 01	25	125 Kč
	25	20	1 2201 02	25	158 Kč
	25	25	1 2201 03	16	255 Kč
	25	32	1 2201 04	16	391 Kč
	25	40	1 2201 05	8	668 Kč
	25	50	1 2201 06	4	1 048 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 25, vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média	25	15	1 2201 11	25	121 Kč
	25	20	1 2201 12	25	154 Kč
	25	25	1 2201 13	16	246 Kč
	25	32	1 2201 14	16	380 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – páka (Silumin), PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2228 01	25	154 Kč
	25	20	1 2228 02	25	197 Kč
	25	25	1 2228 03	16	308 Kč
	25	32	1 2228 04	16	474 Kč
	25	40	1 2228 05	8	827 Kč
	25	50	1 2228 06	4	1 280 Kč
 Kulový kohout, „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 25, vnitřní – vnější, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	25	15	1 2228 11	25	153 Kč
	25	20	1 2228 12	25	194 Kč
	25	25	1 2228 13	16	301 Kč
	25	32	1 2228 14	16	461 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete v Katalogu Herz 2014/2015.

Kulové kohouty

10

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout „MODUL“ – motýl (Silumin), PN 16, vnitřní – závitová vsuvka, s ucpávkou Tělo z kované mosazi podle EN 12420, poniklované, těsnění PTFE. Koule pochromovaná, plně průchozí. Vnitřní závit podle ISO 228. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej.	16	15	1 2211 11	25	165 Kč
	16	20	1 2211 12	25	243 Kč
	16	25	1 2211 13	16	407 Kč
	16	32	1 2211 14	16	716 Kč
 Kulový kohout – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 EN 12165, poniklované, těsnění PTFE. Použitelný pro teploty média od -30 °C do 150 °C (voda od 0 °C do 110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej. Kulové kohouty lze obdržet rovněž s tělem ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku.	63	8	1 2100 09	25	121 Kč
	63	10	1 2100 00	25	130 Kč
	50	15	1 2100 01	25	159 Kč
	50	20	1 2100 02	25	209 Kč
	50	25	1 2100 03	16	354 Kč
	40	32	1 2100 04	16	492 Kč
	40	40	1 2100 05	8	783 Kč
	40	50	1 2100 06	4	1 103 Kč
	16	65	1 2100 07	2	3 296 Kč
	16	80	1 2100 08	2	4 905 Kč
 Kulový kohout s vypouštěním – páka, vnitřní – vnitřní závit Tělo z kované mosazi podle DIN 17660, poniklované, těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	40	15	1 2402 01	25	210 Kč
	40	20	1 2402 02	25	264 Kč
	40	25	1 2402 03	16	436 Kč
	40	32	1 2402 04	16	562 Kč
	25	40	1 2402 05	8	849 Kč
 Kulový kohout vypouštěcí – páka Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelný v zahradnictví a sanitárních zařízeních. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C	16	15	1 2503 01	50	177 Kč
	16	20	1 2503 02	50	243 Kč

Kulový kohout vypouštěcí

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout vypouštěcí a převlečná matice 1/2 Tělo z kované mosazi podle DIN 17660 těsnění PTFE a NBR. Použitelný pro teploty média od -10 °C do +110 °C (voda od 0 °C do +110 °C), pro všechna neagresivní média jako voda, olej, vzduch, topný olej nebo mazací olej	12,5	15	1 2512 01	50	178 Kč
 Kohout pro napouštění a vypouštění kotlů z kované mosazi podle DIN 17660, poniklovaný, těsnění EPDM. Víčko je použitelné také k uvedení do provozu a řetězem zajištěno proti ztrátě. Pro použití v topném systému pro vodu do 110 °C, max. provozní tlak 10 bar.	10	15	1 2512 11	1	145 Kč

☑ Kompletní sortiment kulových kohoutů včetně provedení s plechovou pákou naleznete v Katalogu Herz 2014/2015.

Pojistné ventily, odvzdušňovací ventily a kohouty pro čerpadlo

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 75 kW, DN 15.	1,8	15	1 2614 01	20	155 Kč
	2,5	15	1 2611 01	20	149 Kč
	3	15	1 2612 01	20	149 Kč
	4	15	1 2615 01	20	155 Kč
	6	15	1 2613 01	20	149 Kč
	8	15	1 4210 80	20	170 Kč
	10	15	1 4211 00	20	170 Kč
 Pojistný ventil Tělo z kované mosazi, EPDM. Clonka, s těsněním a plastovou krytkou. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C. Pro výkon kotle do 100 kW, DN 14.	1,8	20	1 4310 18	20	177 Kč
	2,5	20	1 2604 02	25	161 Kč
	3	20	1 2605 02	25	161 Kč
	6	20	1 2606 02	25	164 Kč
	8	20	1 4310 80	25	198 Kč
	10	20	1 4311 00	25	198 Kč
 Pojistný ventil Pro výkon kotle do 200 kW, DN 25.	2,5	25	1 2607 03	20	367 Kč
	3	25	1 2608 03	20	367 Kč
	4	25	1 4410 40	20	408 Kč
	5	25	1 4410 50	20	408 Kč
	6	25	1 2667 03	20	401 Kč
	8	25	1 2687 03	20	378 Kč
	10	25	1 4411 00	20	509 Kč
 Pojistný ventil Pro výkon kotle do 350 kW, DN 28.	2,5	32	1 2609 04	16	470 Kč
	3	32	1 2610 04	16	470 Kč
	6	32	1 2669 04	16	457 Kč
	8	32	1 2689 04	16	457 Kč
 Automatický odvzdušňovací ventil bez zpětného ventilu Tělo z kované mosazi, těsnění EPDM. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +100 °C.	10	3/8	1 2630 00	50	216 Kč
 Automatický odvzdušňovací ventil se zpětným ventilem	10	1/2	1 2630 01	25	180 Kč
 Kulový kohout pro čerpadlo se zpětnou klapkou Tělo z kované mosazi, poniklované, s teflonovým těsněním, dvěma O-kroužky a otvory. Použitelnost v rozsahu teploty od 0 °C do +110 °C.	16	25	1 2268 03	16	407 Kč

Uzavírací ventil šikmý

10

Provedení	kvs	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-AD, uzavírací ventil šikmý. Model s dlouhými vnitřními závity, se dvěma otvory, nové provedení. Provedení jako ventil STRÖMAX-D, avšak se 2 otvory a 1 zátkou. DN 15–DN 50: 2 otvory 1/4", 1 zátku 1 0273 09 je našroubována. DN 65–DN 80: 2 otvory 3/8", 1 zátku 1 0273 00 je našroubována. Vypouštěcí ventil 276 se objednává zvlášť. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: univerzální model s vnitřními závity pro trubku se závitem a nápojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	4,8	15	1 4125 71	1	449 Kč
	11,5	20	1 4125 72	1	596 Kč
	21,5	25	1 4125 73	1	733 Kč
	35	32	1 4125 74	1	1 147 Kč
	48	40	1 4125 75	1	1 671 Kč
	82	50	1 4125 76	1	2 512 Kč
	127	65	1 4125 77	1	5 094 Kč
	183	80	1 4125 78	1	7 370 Kč

Filtry

Provedení	PN	kvs	DN Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Filtr, velikost oka 0,5 mm Tělo z kované mosazi, nerezové čistící sítko, s vnitřním závitem. Použitelnost v rozsahu teploty od -10 °C do 110 °C (voda od 0 °C do 110 °C).	16	2,55	15–1/2	1 2662 01	25	146 Kč
	16	5,6	20–3/4	1 2662 02	25	191 Kč
	16	8,2	25–1	1 2662 03	16	271 Kč
 Filtr s jemným sítom z chromniklové oceli, velikost oka 0,75 mm. Žluté provedení, vnitřní závit x vnitřní závit. Nápojení svěrným šroubením: DN 15: Univerzální model s vnitřními závity pro trubku se závitem a nápojení svěrným šroubením. DN 20: Adaptér 1 6266 20 a svěrné šroubení G 3/4. Adaptér a svěrné šroubení se objednávají zvlášť.	16	21,5	32–1 1/4	1 4111 14	5	771 Kč
	16	30	40–1 1/2	1 4111 15	5	839 Kč
	16	42	50–2	1 4111 16	5	1 530 Kč
	16	64,3	65–2 1/2	1 4111 17	1	2 216 Kč
	16	148,6	80–3	1 4111 18	1	3 576 Kč

Zpětná klapka

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Zpětná klapka pružinová Těleso z mosazi, těsnění NBR, PN 10, teplotní rozsah od 0 °C do 80 °C.	15	1 2622 11	10	186 Kč
	20	1 2622 12	10	201 Kč
	25	1 2622 13	10	258 Kč
	32	1 2622 14	10	325 Kč
	40	1 2622 15	10	454 Kč
	50	1 2622 16	10	608 Kč

Kulové kohouty a armatury pro pitnou vodu

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
	16	15	2 2100 01	25	158 Kč
	16	20	2 2100 02	25	214 Kč
	16	25	2 2100 03	16	363 Kč
	16	32	2 2100 04	16	505 Kč
	16	40	2 2100 05	12	805 Kč
	16	50	2 2100 06	8	1 133 Kč
	16	15	2 2100 11	25	177 Kč
	16	20	2 2100 12	25	222 Kč
	16	25	2 2100 13	16	335 Kč
	16	32	2 2100 14	16	533 Kč
	16	15	1 2202 11	25	278 Kč
	16	20	1 2202 12	25	315 Kč
	16	15	1 2682 11	1	1 155 Kč
	16	20	1 2682 12	1	1 245 Kč
	16	25	1 2682 13	1	1 385 Kč
	16	32	1 2682 14	1	3 195 Kč
		1/4	1 0273 09	1	25 Kč
		3/8	1 0273 00	1	40 Kč
		3/8	2 0276 00	1	245 Kč
		1/4	2 0276 09	1	250 Kč

Termostat do cirkulace

11

Provedení	Teplota	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 Termostat do cirkulace Termostatický regulační ventil pro cirkulační potrubí teplé užitkové vody (soustavy s oběhovým čerpadlem), proporcionální regulátor bez pomocné energie. Šikmý, žluté provedení, těleso a části, které jsou v kontaktu s vodou, jsou vyrobeny ze speciální mosazi odolné proti vyplavování zinku. Vnitřní závit podle ISO 7/1 (Rp). Provedení se dvěma termostaty. Hodnota kvs = 0,45 m³/hod. Nastavení z výroby 52 °C a 70 °C. Termostat zavírá ventil při dosažení teploty až do množství minimálního průtoku. Při dosažení teploty 70 °C (protilegionelový účinek) se ventil otevře druhým termostatem. Vnitřní závit x vnitřní závit, kónicky těsněn pro 15 mm měděné potrubí. Svěrné šroubení 1 6292 01 se objednává zvlášť.	52/70	15	2 4011 01	20	1 378 Kč
	52/70	20	2 4011 02	20	1 423 Kč
	55/70	15	2 4011 11	20	1 378 Kč
	55/70	20	2 4011 12	20	1 423 Kč

Uzavírací a regulační ventily


Provedení	Min. l/s	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 STRÖMAX-AWD- uzavírací ventil šikmý, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, * Dva otvory 1/4", jedna zátka 1 0273 09 je našroubována do DN 50. * Napojení vnitřními závitů podle ISO 7/1 na obou stranách. * Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. * Nestoupající hřídel, těsnění ventilu pružným dvojitém O-kroužkem, ventilová vložka je v tělese utěsněna O-kroužkem. * Těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu. * Třída průtoku VB, třída armatur I, podle ÖNORM EN 1213. Zkoušené a registrované ÖVGW.	0,5	15	2 4125 71	10	424 Kč
	1	20	2 4125 72	10	564 Kč
	1,75	25	2 4125 73	10	699 Kč
	3	32	2 4125 74	5	1 095 Kč
	4	40	2 4125 75	5	1 459 Kč
	6,75	50	2 4125 76	5	2 180 Kč
	11	65	2 4125 77	1	4 422 Kč
	16	80	2 4125 78	1	6 402 Kč
 STRÖMAX-MW stoupačkový regulační ventil šikmý, s vnitřními závitů, s měřicími ventilkami, Rp (vnitřní závit) Mosaz odolná proti vyplavování zinku, žluté provedení, montovány dva měřicí ventilkami 0284. * vnitřní závit podle ISO 7/1 po obou stranách. * Možnost vypouštění, vypouštěcí armatury se objednávají zvlášť. * Na měřicích ventilkách se s pomocí měření tlakové difference určí průtok ventilem. * Přednastavení ventilu se provede omezením zdvíhu pomocí objímky pro přednastavení mimo prostor vody. * Stoupající hřídel ventilu je pomocí O-kroužku trvale a bezpečně utěsněn. * Těsnění jsou vyrobeny z fyziologicky nezávadného materiálu.	0,42	15	2 4117 51	10	758 Kč
	0,54	20	2 4117 52	10	850 Kč
	0,91	25	2 4117 53	10	1 153 Kč
	1,4	32	2 4117 54	5	1 577 Kč
	2,06	40	2 4117 55	1	1 853 Kč
	4,21	50	2 4117 56	1	2 671 Kč

Regulační ventily

Provedení	kvs	DN	Objednací číslo	Balení	Cena
 HERZ-regulační ventil s měřicími ventilkami pro rozvody pitné vody Regulační ventil s měřicími ventilkami pro rozvody pitné vody, šikmý ventil, nestoupající vřeteno, vnitřní závity, mosazné tělo, označení „DR“, žluté provedení * přednastavení fixní a snadno reprodukovatelné, digitální zobrazení se stupněm přednastavení v okénku ručního ovládání * k vyvažování pomocí měření diferenčního tlaku * oboustranný závit, napojovací adaptér pro připojení kalibrovaných trubek z měkké oceli, mědi nebo plastu, těsnění vřetena pomocí dvojitého O-kroužku * 2 měřicí ventilkami pro měření diferenčního tlaku jsou namontovány na měřicí cloně. Měřicí ventilkami v dlouhém provedení jsou k dostání jako příslušenství. Těsnicí materiál se skládá z fyziologického přijatelného materiálu. Max. provozní teplota 85 °C Max. provozní tlak 20 bar.	0,46	15LF	2 4017 00	10	985 Kč
	0,88	15MF	2 4017 09	10	985 Kč
	2	15	2 4017 01	10	985 Kč
	3,6	20	2 4017 02	10	1 097 Kč
	6,5	25	2 4017 03	10	1 520 Kč
	13,3	32	2 4017 04	5	1 541 Kč
	18,5	40	2 4017 05	5	1 964 Kč
	33	50	2 4017 06	5	2 381 Kč

Svěrné šroubení

12

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Svěrné šroubení 3/4 pro PE-X, PB- a plastové vícevrstvé trubky s Al-fólií obsahuje nátrubek, dělený svěrný kroužek a převlečnou matici G 3/4.	15×1,5	1 6098 15	10	77 Kč
	16×2	1 6098 03	10	77 Kč
	17×2	1 6098 04	10	77 Kč
	18×2	1 6098 07	10	77 Kč
	20×2	1 6098 08	10	77 Kč
 Svěrné šroubení pro ocelové a měděné potrubí s měkkým těsněním odělený svěrný kroužek, masivní gumové těsnění(EPDM) na trubku, převlečná matice G 3/4.	15	1 6276 15	10	77 Kč
	18	1 6276 18	10	77 Kč
 Svěrné šroubení, těsnění kov na kov pro armatury s vnitřním závitem 3/8-3/4, svěrný kroužek, metalicky těsněný k trubce. *) Není vhodné pro ventily v provedení dle DIN „D“	15×1/2	1 6292 01	10	48 Kč
	18×3/4	1 6292 02	10	82 Kč

Plastohliníkové trubky PE-RT

Provedení	Plastohliníkové trubky	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. S hliníkovou fólií 0,2 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,2	16×2	3 D160 20	200	30 Kč
	0,25	18×2	3 C180 30	200	43 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná zejména pro podlahové vytápění, ale také pro připojení otopných těles a rozvody pitné vody. S hliníkovou fólií 0,25 mm. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky. 0,25 16×2 93000 3 3 C160 22 200 0,25 18×2 – 3 C180 30 100 0,25 20×2 93002 7 3 C200 30 100	0,25	20×2	3 C200 30	100	44 Kč
	0,4	16×2	3 C160 20	200	41 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, role Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,5	26×3	3 C260 30	50	87 Kč
	0,5	32×3	3 C320 30	50	131 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 30	25	218 Kč
	0,5	50×4	3 C500 40	5	469 Kč
 Plastová trubka PE-RT, hliníková fólie, trubka tyče Vhodná pro rozvody vytápění, podlahového vytápění i pitné vody. Maximální provozní teplota 95 °C. Maximální provozní tlak 10 bar. Záruka 10 let (pouze při použití lisovacích fitinků HERZ). Cena za bm trubky.	0,4	16×2	3 C160 34	5	54 Kč
	0,4	20×2	3 C200 34	5	72 Kč
	0,5	26×3	3 C260 35	5	142 Kč
	0,5	32×3	3 C320 35	5	186 Kč
	0,5	40×3,5	3 C400 36	5	251 Kč
	0,6	50×4	3 C500 40	5	469 Kč
	0,8	63×4,5	3 C630 45	5	863 Kč
	0,8	75×5	3 C750 50	5	1 671 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky TH lisovací profil	15×1,5 – 15×1,5	P 7015 00	200	87 Kč
	16×2 – 16×2	P 7016 00	200	85 Kč
	18×2 – 18×2	P 7018 00	150	105 Kč
	20×2 – 20×2	P 7020 00	150	106 Kč
	26×3 – 26×3	P 7026 00	100	149 Kč
	32×3 – 32×3	P 7032 00	50	181 Kč
	40×3,5 – 40×3,5	P 7040 00	30	418 Kč
	50×4 – 50×4	P 7050 00	30	632 Kč
	63×4,5 – 63×4,5	P 7063 00	20	1 274 Kč
	75×5 – 75×5	P 7075 00	1	2 384 Kč
 Spojky redukované TH lisovací profil	18×2 – 16×2	P 7018 02	80	109 Kč
	20×2 – 16×2	P 7020 01	150	106 Kč
	20×2 – 18×2	P 7020 02	150	109 Kč
	26×3 – 16×2	P 7026 01	100	128 Kč
	26×3 – 18×2	P 7026 05	100	128 Kč
	26×3 – 20×2	P 7026 02	100	128 Kč
	32×3 – 16×2	P 7032 01	60	192 Kč
	32×3 – 18×2	P 7032 07	60	192 Kč
	32×3 – 20×2	P 7032 02	60	192 Kč
	32×3 – 26×3	P 7032 06	60	192 Kč
	40×3,5 – 26×3	P 7040 02	50	395 Kč
	40×3,5 – 32×3	P 7040 03	40	395 Kč
	50×4 – 26×3	P 7050 01	20	632 Kč
	50×4 – 32×3	P 7050 02	20	632 Kč
	50×4 – 40×3,5	P 7050 03	20	632 Kč
	63×4,5 – 26×3	P 7063 01	20	953 Kč
	63×4,5 – 32×3	P 7063 02	20	953 Kč
	63×4,5 – 40×3,5	P 7063 03	20	1 006 Kč
	63×4,5 – 50×4	P 7063 04	20	1 060 Kč
	75×5 – 50×4	P 7075 02	8	1 978 Kč
	75×5 – 63×4,5	P 7075 01	8	1 978 Kč
 T-kusy jednoznačné TH lisovací profil	15×1,5	P 7215 00	60	165 Kč
	16×2	P 7216 00	60	139 Kč
	18×2	P 7218 00	60	171 Kč
	20×2	P 7220 00	50	181 Kč
	26×3	P 7226 00	30	267 Kč
	32×3	P 7232 00	25	320 Kč
	40×3,5	P 7240 00	15	525 Kč
	50×4	P 7250 00	10	1 060 Kč
	63×4,5	P 7263 00	8	1 595 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kusy redukované TH lisovací profil	16×2 – 18×2 – 16×2	P 7216 05	50	171 Kč
	16×2 – 20×2 – 16×2	P 7216 03	50	171 Kč
	18×2 – 16×2 – 16×2	P 7218 03	50	171 Kč
	18×2 – 16×2 – 18×2	P 7218 02	10	171 Kč
	20×2 – 16×2 – 16×2	P 7220 03	50	171 Kč
	20×2 – 18×2 – 18×2	P 7220 04	50	181 Kč
	20×2 – 16×2 – 18×2	P 7220 07	50	181 Kč
	20×2 – 16×2 – 20×2	P 7220 01	50	171 Kč
	20×2 – 18×2 – 20×2	P 7220 02	50	181 Kč
	20×2 – 20×2 – 16×2	P 7220 08	50	181 Kč
	20×2 – 26×3 – 20×2	P 7220 06	30	246 Kč
	26×3 – 20×2 – 16×2	P 7226 13	30	246 Kč
	26×3 – 16×2 – 20×2	P 7226 11	30	246 Kč
	26×3 – 18×2 – 20×2	P 7226 12	30	246 Kč
	26×3 – 18×2 – 18×2	P 7226 18	30	246 Kč
	26×3 – 20×2 – 20×2	P 7226 14	30	246 Kč
	26×3 – 26×3 – 16×2	P 7226 16	30	246 Kč
	26×3 – 26×3 – 20×2	P 7226 15	30	246 Kč
	26×3 – 16×2 – 26×3	P 7226 03	30	246 Kč
	26×3 – 18×2 – 26×3	P 7226 04	30	246 Kč
	26×3 – 20×2 – 26×3	P 7226 05	30	246 Kč
	26×3 – 32×3 – 26×3	P 7226 17	30	320 Kč
	32×3 – 16×2 – 32×3	P 7232 01	30	320 Kč
	32×3 – 18×2 – 32×3	P 7232 03	30	320 Kč
	32×3 – 20×2 – 26×3	P 7232 11	30	320 Kč
	32×3 – 20×2 – 32×3	P 7232 04	30	320 Kč
	32×3 – 26×3 – 26×3	P 7232 09	30	320 Kč
	32×3 – 26×3 – 32×3	P 7232 07	30	320 Kč
	32×3 – 32×3 – 20×2	P 7232 15	30	320 Kč
	32×3 – 32×3 – 26×3	P 7232 14	30	320 Kč
	32×3 – 40×3,5 – 32×3	P 7232 10	20	493 Kč
	40×3,5 – 26×3 – 32×3	P 7240 06	20	525 Kč
	40×3,5 – 26×3 – 40×3,5	P 7240 02	20	525 Kč
	40×3,5 – 32×3 – 32×3	P 7240 04	20	525 Kč
	40×3,5 – 32×3 – 40×3,5	P 7240 03	20	525 Kč
	40×3,5 – 40×3,5 – 26×3	P 7240 07	20	525 Kč
	40×3,5 – 40×3,5 – 32×3	P 7240 08	20	525 Kč
	40×3,5 – 50×4 – 40×3,5	P 7240 12	10	1 060 Kč
	50×4 – 26×3 – 50×4	P 7250 03	10	1 060 Kč
	50×4 – 32×3 – 40×3,5	P 7250 06	20	1 060 Kč
	50×4 – 32×3 – 50×4	P 7250 01	10	1 060 Kč
	50×4 – 40×3,5 – 40×3,5	P 7250 05	20	1 060 Kč
	50×4 – 40×3,5 – 50×4	P 7250 02	10	1 060 Kč
	50×4 – 50×4 – 32×3	P 7250 07	20	1 060 Kč
	50×4 – 50×4 – 40×3,5	P 7250 08	20	1 060 Kč
	63×4,5 – 40×3,5 – 63×4,5	P 7263 01	8	1 595 Kč
	63×4,5 – 50×4 – 63×4,5	P 7263 02	8	1 595 Kč
	63×4,5 – 32×3 – 63×4,5	P 7263 03	8	1 595 Kč
	63×4,5 – 40×3,5 – 50×4	P 7263 04	5	1 595 Kč
	63×4,5 – 50×4 – 50×4	P 7263 05	5	1 595 Kč
	63×4,5 – 63×4,5 – 40×3,5	P 7263 06	5	1 595 Kč
	63×4,5 – 63×4,5 – 50×4	P 7263 07	5	1 595 Kč
	75×5 – 75×5 – 75×5	P 7275 00	2	3 112 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kusy s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 - 1/2 - 16×2	P 7216 51	60	171 Kč
	18×2 - 1/2 - 18×2	P 7218 51	60	181 Kč
	20×2 - 1/2 - 20×2	P 7220 51	50	192 Kč
	26×3 - 1/2 - 26×3	P 7226 51	30	256 Kč
	20×2 - 3/4 - 20×2	P 7220 52	50	235 Kč
	26×3 - 3/4 - 26×3	P 7226 52	30	256 Kč
	32×3 - 3/4 - 32×3	P 7232 51	30	320 Kč
	26×3 - 1 - 26×3	P 7226 53	30	256 Kč
	32×3 - 1 - 32×3	P 7232 52	25	320 Kč
	40×3,5 - 1 - 40×3,5	P 7240 52	15	471 Kč
	40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P 7240 53	15	471 Kč
	50×4 - 1 1/4 - 50×4	P 7250 53	10	1 060 Kč
	50×4 - 1 1/2 - 50×4	P 7250 54	10	1 060 Kč
	63×4,5 - 2 - 63×4,5	P 7263 55	8	1 595 Kč
 T-kusy s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 - 1/2 - 16×2	P 7216 41	60	171 Kč
	18×2 - 1/2 - 18×2	P 7218 41	60	181 Kč
	20×2 - 1/2 - 20×2	P 7220 41	50	192 Kč
	26×3 - 1/2 - 20×2	P 7226 42	30	256 Kč
	26×3 - 1/2 - 26×3	P 7226 41	30	256 Kč
	32×3 - 1/2 - 32×3	P 7232 43	30	320 Kč
	20×2 - 3/4 - 20×2	P 7220 42	50	235 Kč
	26×3 - 3/4 - 26×3	P 7226 44	30	256 Kč
	32×3 - 3/4 - 32×3	P 7232 41	30	320 Kč
	32×3 - 1 - 32×3	P 7232 42	25	320 Kč
	40×3,5 - 1 - 40×3,5	P 7240 41	20	471 Kč
	32×3 - 1 1/4 - 32×3	P 7232 44	20	418 Kč
	40×3,5 - 1 1/4 - 40×3,5	P 7240 42	20	471 Kč
	50×4 - 1 1/4 - 50×4	P 7250 42	10	1 060 Kč
	50×4 - 1 1/2 - 50×4	P 7250 43	10	1 060 Kč
	63×4,5 - 2 - 63×4,5	P 7263 44	8	1 595 Kč
 Kolena 90° TH lisovací profil	16×2	P 7116 00	150	106 Kč
	18×2	P 7118 00	150	128 Kč
	20×2	P 7120 00	80	128 Kč
	20×2 - 10×1,3	P 7110 00	10	139 Kč
	26×3	P 7126 00	30	181 Kč
	32×3	P 7132 00	25	246 Kč
	40×3,5	P 7140 00	30	471 Kč
	50×4	P 7150 00	10	792 Kč
	63×4,5	P 7163 00	10	1 274 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kolena 45° TH lisovací profil	26×3	P 7126 01	50	259 Kč
	32×3	P 7132 01	30	301 Kč
	40×3,5	P 7140 01	5	502 Kč
	50×4	P 7150 01	24	1 033 Kč
	62×4,5	P 7163 01	10	1 573 Kč
 Spojky s převlečnou maticí, ploché těsnění TH lisovací profil	16×2 – G 3/4	P 7016 41	50	105 Kč
	18×2 – G 3/4	P 7018 41	50	109 Kč
	20×2 – G 3/4	P 7020 41	50	117 Kč
	16×2 – G 1	P 7016 42	100	139 Kč
	18×2 – G 1	P 7018 42	100	142 Kč
	20×2 – G 1	P 7020 42	100	139 Kč
	26×3 – G 1	P 7026 42	80	160 Kč
	26×3 – G 1 1/4	P 7026 43	50	213 Kč
	32×3 – G 1 1/4	P 7032 43	50	213 Kč
	40×3,5 – G 1 1/4	P 7040 43	30	278 Kč
	32×3 – G 1 1/2	P 7032 44	40	246 Kč
	40×3,5 – G 1 1/2	P 7040 44	30	288 Kč
	50×4 – G 1 1/2	P 7050 44	16	739 Kč
	40×3,5 – G 2	P 7040 45	20	320 Kč
	50×4 – G 2	P 7050 45	16	846 Kč
	63×4,5 – G 2 1/2	P 7063 46	14	4 173 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – R 1/2	P 7016 11	150	74 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7018 11	150	87 Kč
	20×2 – R 1/2	P 7020 11	150	90 Kč
	18×2 – R 3/4	P 7018 12	150	109 Kč
	20×2 – R 3/4	P 7020 12	150	106 Kč
	26×3 – R 3/4	P 7026 12	100	139 Kč
	26×3 – R 1	P 7026 13	80	181 Kč
	32×3 – R 1	P 7032 13	70	213 Kč
	40×3,5 – R 1	P 7040 13	30	300 Kč
	32×3 – R 1 1/4	P 7032 14	50	267 Kč
	40×3,5 – R 1 1/4	P 7040 14	30	311 Kč
	50×4 – R 1 1/4	P 7050 14	24	641 Kč
	50×4 – R 1 1/2	P 7050 15	20	641 Kč
	63×4,5 – R 2	P 7063 16	14	1 167 Kč
 Spojky s vnitřním závitem TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7016 21	150	85 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7018 21	150	109 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7020 21	150	106 Kč
	18×2 – Rp 3/4	P 7018 22	150	120 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7020 22	100	117 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7026 22	100	171 Kč
	26×3 – Rp 1	P 7026 23	70	203 Kč
	32×3 – Rp 1	P 7032 23	50	213 Kč
	40×3,5 – Rp 1	P 7040 23	30	311 Kč
	32×3 – Rp 1 1/4	P 7032 24	30	267 Kč
	40×3,5 – Rp 1 1/4	P 7040 24	30	311 Kč
	50×4 – Rp 1 1/4	P 7050 24	20	696 Kč
	50×4 – Rp 1 1/2	P 7050 25	16	739 Kč
	63×4,5 – Rp 2	P 7063 26	14	1 381 Kč

Lisovací fitinky

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Záslepky TH lisovací profil	16×2	P 7016 10	20	106 Kč
	18×2	P 7018 10	20	109 Kč
	20×2	P 7020 10	20	106 Kč
	26×3	P 7026 10	10	160 Kč
	32×3	P 7032 10	8	213 Kč
	40×3,5	P 7040 10	1	311 Kč
	50×4	P 7050 10	3	471 Kč
	63×4,5	P 7063 10	2	685 Kč
 Kolena s vnějším závitem TH lisovací profil	16×2 – R 1/2	P 7116 11	15	106 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7118 11	15	128 Kč
	20×2 – R 1/2	P 7120 11	12	128 Kč
	20×2 – R 3/4	P 7120 12	10	139 Kč
	26×3 – R 3/4	P 7126 12	5	192 Kč
	32×3 – R 1	P 7132 13	3	267 Kč
	40×3,5 – R 1 1/4	P 7140 14	3	395 Kč
	50×4 – R 1 1/4	P 7150 14	2	739 Kč
 Kolena s vnitřním závitem TH lisovací profil	63×4,5 – R 2	P 7163 16	1	1 167 Kč
	16×2 – Rp 1/2	P 7116 21	12	106 Kč
	18×2 – R 1/2	P 7118 21	12	128 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 21	10	128 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7120 22	5	160 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7126 22	5	181 Kč
	32×3 – Rp 1	P 7132 23	3	310 Kč
	40×3,5 – Rp 1 1/4	P 7140 24	3	471 Kč
	50×4 – Rp 1 1/4	P 7150 24	16	899 Kč
	50×4 – Rp 1 1/2	P 7150 25	16	921 Kč
	63×4,5 – Rp 2	P 7163 26	1	1 274 Kč

Lisovací fitinky

13

Provedení	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Krátká dvojité nástěnka TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2 – 16×2	P 7116 35	10	235 Kč
	18×2 – Rp 1/2 – 18×2	P 7118 35	10	235 Kč
	20×2 – Rp 1/2 – 20×2	P 7120 35	10	235 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	16×2 – 15 mm / 300 mm	P 7216 91	2	329 Kč
	18×2 – 15 mm / 300 mm	P 7218 91	2	320 Kč
	20×2 – 15 mm / 300 mm	P 7220 91	2	329 Kč
	16×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7216 92	2	417 Kč
	18×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7218 92	2	417 Kč
	20×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7220 92	2	417 Kč
 Niklovaná připojovací trubka 300 m / 1100 mm Cu 15 TH lisovací profil	16×2 – 15 mm / 300 mm	P 7116 91	2	249 Kč
	18×2 – 15 mm / 300 mm	P 7118 91	2	267 Kč
	20×2 – 15 mm / 300 mm	P 7120 91	2	289 Kč
	16×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7116 92	2	374 Kč
	18×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7118 92	2	374 Kč
	20×2 – 15 mm / 1100 mm	P 7120 92	2	374 Kč
 Nástěnky TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 31	50	139 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7118 31	50	160 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 31	50	160 Kč
	20×2 – Rp 3/4	P 7120 32	50	203 Kč
	26×3 – Rp 3/4	P 7126 32	50	213 Kč
 Nástěnky prodloužené TH lisovací profil	16×2 – Rp 1/2	P 7116 41	10	181 Kč
	18×2 – Rp 1/2	P 7118 41	10	192 Kč
	20×2 – Rp 1/2	P 7120 41	10	192 Kč

Vícevrstvá trubka pro plyn

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Vícevrstvá trubka pro plyn v rolích, hliníková vrstva 0,4 mm, žlutá barva RAL 1201, provozní teplota od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.	0,1	20×2,0	G 1200 20	100	77 Kč
	0,1	26×3,0	G 1260 20	50	139 Kč
	0,1	32×3,0	G 1320 20	50	196 Kč
 Vícevrstvá trubka pro plyn v tyčích po 5 metrech, hliníková vrstva 0,4 mm, žlutá barva RAL 1201, provozní teplota od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.	0,1	20×2,0	G 1200 21	120	106 Kč
	0,1	26×3,0	G 1260 21	120	153 Kč
	0,1	32×3,0	G 1320 21	50	229 Kč
 Korugovaná plynotěsná chránička trubka slouží jako chránička dle TPG 70403. Dodávka v rolích, korugovaná, žlutá barva.		Gas 20, bal. 50 m, dim. 28/23	G 2280 20	25	20 Kč
		Gas 26, bal. 50 m, dim. 40/32	G 2400 26	25	44 Kč
		Gas 32, bal. 25 m, dim. 50/40	G 2500 32	25	59 Kč
		Gas 40, bal. 25 m, dim. 63/50	G 2630 40	25	80 Kč

Mosazné lisovací fitinky pro plyn

lisovací objímka z ušlechtilé oceli, dvojitý O-kroužek z materiálu HNBR žluté barvy, plastový kroužek žluté barvy, provozní teploty od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 Spojky TH lisovací profil	0,1	16×2,0	G 7016 00	200	108 Kč
	0,1	20×2,0	G 7020 00	150	133 Kč
	0,1	26×3,0	G 7026 00	100	184 Kč
	0,1	32×3,0	G 7032 00	50	267 Kč
 Redukce TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 16×2,0	G 7020 01	150	130 Kč
	0,1	26×3,0 – 16×2,0	G 7026 01	100	153 Kč
	0,1	26×3,0 – 20×2,0	G 7026 02	100	167 Kč
	0,1	32×3,0 – 20×2,0	G 7032 02	60	204 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×3,0	G 7032 06	60	219 Kč
 T-kus TH lisovací profil	0,1	16×2,0	G 7216 00	60	166 Kč
	0,1	20×2,0	G 7220 00	50	185 Kč
	0,1	26×3,0	G 7226 00	30	355 Kč
	0,1	32×3,0	G 7232 00	25	570 Kč

Mosazné lisovací fitinky pro plyn

14

Provedení	PN	Dim.	Objednací číslo	Balení	Cena
 T-kus redukovaný TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 16×2,0 – 20×2,0	G 7220 01	50	327 Kč
	0,1	26×3,0 – 32×3,0 – 26×3,0	G 7226 17	30	394 Kč
	0,1	26×3,0 – 16×2,0 – 26×3,0	G 7226 03	30	342 Kč
	0,1	26×3,0 – 20×2,0 – 26×3,0	G 7226 05	30	342 Kč
	0,1	32×3,0 – 20×2,0 – 32×3,0	G 7232 04	30	524 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×2,0 – 32×3,0	G 7232 07	30	524 Kč
 T-kus redukovaný TH lisovací profil	0,1	26×3,0 – 20×2,0 – 16×2,0	G 7226 13	30	342 Kč
	0,1	32×3,0 – 26×3,0 – 26×3,0	G 7232 09	30	524 Kč
	0,1	32×3,0 – 32×3,0 – 26×3,0	G 7232 14	30	524 Kč
 T-kus s vnitřním závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – 1/2" – 20×2,0	G 7220 41	50	229 Kč
	0,1	26×3,0 – 1/2" – 26×3,0	G 7226 41	30	281 Kč
	0,1	32×3,0 – 1/2" – 32×3,0	G 7232 43	30	371 Kč
 Přechodka s vnějším závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – R 1/2"	G 7020 11	150	115 Kč
	0,1	20×2,0 – R 3/4"	G 7020 12	150	119 Kč
	0,1	26×3,0 – R 3/4"	G 7026 12	100	159 Kč
	0,1	32×3,0 – R 1"	G 7032 13	70	217 Kč
 Přechodka s vnitřním závitem TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – Rp 1/2"	G 7020 21	150	114 Kč
	0,1	20×2,0 – Rp 3/4"	G 7020 22	100	124 Kč
	0,1	26×3,0 – Rp 3/4"	G 7026 22	100	191 Kč
	0,1	26×3,0 – Rp 1"	G 7026 23	70	203 Kč
	0,1	32×3,0 – Rp 1 1/4"	G 7032 24	30	271 Kč
 Koleno 90° TH lisovací profil	0,1	20×2,0	G 7120 00	80	160 Kč
	0,1	26×3,0	G 7126 00	50	243 Kč
	0,1	32×3,0	G 7132 00	30	343 Kč
 Nástěnka TH lisovací profil	0,1	20×2,0 – R 1/2"	G 7120 31	50	176 Kč
	0,1	20×2,0 – R 3/4"	G 7120 32	50	206 Kč
	0,1	26×3,0 – R 3/4"	G 7126 32	50	240 Kč

lisovací objímka z ušlechtilé oceli, dvojité O-kroužek z materiálu HNBR žluté barvy, plastový kroužek žluté barvy, provozní teploty od -20 °C do +60 °C, maximální provozní tlak 100 mbar.

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dim.	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C	15	1	5	1 2300 01	25	175 Kč
	20	1	5	1 2300 02	25	227 Kč
	25	1	5	1 2300 03	20	387 Kč
	32	1	5	1 2300 04	16	606 Kč
	40	1	5	1 2300 05	8	892 Kč
	50	1	5	1 2300 06	4	1 445 Kč
 Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2300 11	25	158 Kč
	20	1	5	1 2300 12	25	230 Kč
	25	1	5	1 2300 13	20	393 Kč
	32	1	5	1 2300 14	16	624 Kč
 Kulový kohout – páka Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2301 01	25	192 Kč
	20	1	5	1 2301 02	25	251 Kč
	25	1	5	1 2301 03	20	408 Kč
	32	1	5	1 2301 04	16	641 Kč
	40	1	5	1 2301 05	8	944 Kč
	50	1	5	1 2301 06	4	1 572 Kč
 Kulový kohout – motýl Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 650 °C / 30 min), GT. Vnější závit R. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	15	1	5	1 2301 11	25	170 Kč
	20	1	5	1 2301 12	25	234 Kč
	25	1	5	1 2301 13	20	397 Kč
	32	1	5	1 2301 14	16	635 Kč
 Kulový kohout – motýl, s tepelnou pojistkou Tělo z kované mosazi podle EN 12165, s těsněním pomocí O-kroužků (koule a hřídel), připojení vnitřním závitem. Tepelná pojistka se aktivuje při teplotě od 85 °C do 115 °C. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260, PN1 (HTB 925 °C, 60 min.), GT. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C, s tepelnou pojistkou (TAS), odolnost pro 925 °C / 60 min	DN 15	1	5	1 2302 11	25	383 Kč
	DN 20	1	5	1 2302 12	25	482 Kč
	DN 25	1	5	1 2302 13	20	819 Kč

Kulové kohouty pro plyn

15

Provedení	Dim.	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnitřní závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 650 °C / 30 min.	DN 15	1	5	1 2363 11	25	422 Kč
 Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – varný nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a varným nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	1 2362 41	25	541 Kč
	DN 20	1	5	1 2362 42	25	617 Kč
	DN 25	1	5	1 2362 43	25	923 Kč
 Kulový kohout rohový s tepelnou pojistkou – závitový nátrubek Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele se dvěma O-kroužky, vnější závit – vnější závit s kónickým těsněním a závitovým nátrubkem s převlečnou maticí, bezpečnostní uzávěr – stlačení a otáčení rukojetí. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G 260, jmenovitý tlak PN 1, provozní teplota -20 °C až +60 °C, s tepelnou pojistkou armatury (TAS), odolnost 925 °C / 60 min.	DN 15	1	5	1 2362 51	25	541 Kč
 Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějšími závit. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2362 00	25	148 Kč
 Kulový kohout s bezpečnostním uzávěrem ovladače Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závit. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2372 01	25	165 Kč

Kulové kohouty pro plyn

Provedení	Dim.	PN	MOP	Objednací číslo	Balení	Cena
 Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2362 10	25	137 Kč
 Kulový kohout - provedení dural Tělo z kované mosazi podle EN 12165, poniklovaný, s teflonovým těsněním, těsnění hřídele dvěma O-kroužky, připojení vnějším a vnitřním závitem. Vhodný pro rozvody plynu podle DIN-DVGW G.260. Použitelný pro teploty média -20 °C do 60 °C.	DN 10		5	1 2372 11	25	144 Kč

Tepelné a nadprůtokové pojistky pro rozvody plynu

Provedení	Dim.	Délka	Průtok m ³ /h	Objednací číslo	Balení	Cena
 Vnitřní - vnější závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna.	DN 15	41 mm		TP-15FM		402 Kč
	DN 20	51 mm		TP-20FM		546 Kč
	DN 25	53,8 mm		TP-25FM		794 Kč
 Vnitřní - vnitřní závit Tepelné pojistky Aktivační teplota mezi 92 °C a 100 °C, uzavření do teploty 925 °C, pojistky jsou jednorázové, po aktivaci je nutná výměna	DN 15	46 mm		TP-15FF		521 Kč
	DN 20	54 mm		TP-20FF		634 Kč
	DN 25	61,5 mm		TP-25FF		897 Kč
 Vnitřní - vnější závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevřou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15–100 mbar.	DN 15	53 mm	2,5	NP-15FM-2,5		1 156 Kč
	DN 20	54 mm	2,5	NP-20FM-2,5		1 100 Kč
	DN 20	54 mm	4	NP-20FM-4		1 100 Kč
	DN 25	56 mm	2,5	NP-25FM-2,5		1 026 Kč
	DN 25	56 mm	4	NP-25FM-4		1 026 Kč
	DN 25	56 mm	6	NP-25FM-6		1 026 Kč
 Vnější - vnitřní závit Bezpečnostní pojistky Nadměrného průtoku plynu pro bytové a domovní instalace, které automaticky uzavřou průtok plynu při dosažení předem stanoveného uzavíracího průtoku. Pojistky se znovu otevřou po redukci tlaku, teplotní odolnost vnější +650 °C, vnitřní +200 °C, provozní tlak 15–100 mbar.	DN 15	55 mm	2,5	NP-15MF-2,5		1 122 Kč
	DN 20	47 mm	2,5	NP-20MF-2,5		1 054 Kč
	DN 20	47 mm	4	NP-20MF-4		1 054 Kč
	DN 25	50 mm	2,5	NP-25MF-2,5		1 054 Kč
	DN 25	50 mm	4	NP-25MF-4		918 Kč
	DN 25	50 mm	6	NP-25MF-6		952 Kč

Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.
1 -----		S 3700 15..... 8		1 8532 04..... 15		1 7217 50..... 20		1 4218 44..... 22		1 2402 04..... 24	
1 9260 98..... 4		S 9102 41..... 9		1 8532 05..... 15		1 7217 59..... 20		1 4218 45..... 22		1 2402 05..... 24	
1 9860 98..... 4		S 9102 44..... 9		1 8532 06..... 15		1 7217 52..... 20		1 4218 46..... 22		1 2503 01..... 24	
1 7260 98..... 4		4 -----		1 8532 07..... 15		1 4017 01..... 20		1 4218 47..... 22		1 2503 02..... 24	
1 9200 38..... 4		1 3723 40..... 9		1 8532 08..... 15		1 4017 11..... 20		1 4218 48..... 22		1 2512 01..... 24	
1 9200 83..... 4		1 3723 41..... 9		1 8532 09..... 15		1 4017 21..... 20		1 4218 49..... 22		1 2512 11..... 24	
1 9200 93..... 4		1 3723 42..... 9		1 8532 10..... 15		1 4017 02..... 20		1 4218 50..... 22		1 2614 01..... 25	
1 9102 98..... 4		1 3724 40..... 9		1 8532 11..... 15		1 4017 03..... 20		1 4218 51..... 22		1 2611 01..... 25	
1 9552 98..... 4		1 3724 41..... 9		1 8532 12..... 15		1 4017 04..... 20		1 4218 80..... 22		1 2612 01..... 25	
1 9551 00..... 4		1 3724 42..... 9		1 8532 13..... 15		1 4017 05..... 20		1 4218 81..... 22		1 2615 01..... 25	
1 9551 02..... 4		1 3733 11..... 9		1 8532 14..... 15		1 4017 06..... 20		1 4218 82..... 22		1 2613 01..... 25	
2 -----		1 3748 01..... 9		1 8532 15..... 15		1 4217 30..... 20		1 4218 83..... 22		1 4210 80..... 25	
1 9260 06..... 5		1 3766 22..... 9		1 8532 16..... 15		1 4217 31..... 20		1 4218 84..... 22		1 4211 00..... 25	
1 7260 06..... 5		1 3766 42..... 9		1 7711 01..... 15		1 4217 01..... 20		1 4218 85..... 22		1 4310 18..... 25	
1 9200 30..... 5		5 -----		1 7711 12..... 15		1 4217 32..... 20		1 4218 86..... 22		1 2604 02..... 25	
1 7790 15..... 5		1 3766 02..... 10		1 7711 27..... 15		1 4217 33..... 20		1 4218 87..... 22		1 2605 02..... 25	
1 7790 25..... 5		1 3766 12..... 10		1 8569 03..... 16		1 4217 34..... 20		1 4218 88..... 22		1 2606 02..... 25	
1 7795 01..... 5		1 3798 91..... 10		1 8569 04..... 16		1 4217 35..... 20		10 -----		1 4310 80..... 25	
1 7711 21..... 5		1 3799 91..... 10		1 8569 05..... 16		1 4217 36..... 20		1 2201 61..... 23		1 4311 00..... 25	
1 7711 22..... 5		1 3004 34..... 10		1 8569 10..... 16		1 4217 07..... 20		1 2201 62..... 23		1 2607 03..... 25	
1 7711 26..... 5		1 7783 26..... 11		1 8569 15..... 16		1 4217 08..... 20		1 2201 63..... 23		1 2608 03..... 25	
3 F798 00..... 5		1 7784 61..... 11		1 8569 20..... 16		1 4117 39..... 20		1 2201 64..... 23		1 4410 40..... 25	
3 -----		1 0110 21..... 11		1 8569 25..... 16		1 4117 51..... 20		1 2201 65..... 23		1 4410 50..... 25	
1 7623 20..... 6		1 0110 41..... 11		1 8569 30..... 16		1 4117 52..... 20		1 2201 66..... 23		1 2667 03..... 25	
1 7623 21..... 6		6 -----		1 8569 40..... 16		1 4117 53..... 20		1 2201 71..... 23		1 2687 03..... 25	
1 7623 22..... 6		3 D160 20..... 12		1 8570 50..... 16		1 4117 54..... 20		1 2201 72..... 23		1 4411 00..... 25	
1 7624 20..... 6		3 C180 30..... 12		1 8570 51..... 16		1 4117 55..... 20		1 2201 73..... 23		1 2609 04..... 25	
1 7624 21..... 6		3 C200 30..... 12		1 8570 52..... 16		1 4117 56..... 20		1 2201 74..... 23		1 2610 04..... 25	
1 7624 22..... 6		3 E160 20..... 12		SKR118301..... 16		1 4117 57..... 20		1 2201 75..... 23		1 2669 04..... 25	
1 7628 26..... 6		3 E180 26..... 12		SKR118302..... 16		1 4117 58..... 20		1 2201 76..... 23		1 2689 04..... 25	
1 7658 26..... 6		3 J150 15..... 12		SKR118303..... 16		1 4007 01..... 21		1 2201 01..... 23		1 2630 00..... 25	
1 7659 26..... 6		3 F030 09..... 12		SKR118304..... 16		1 4007 02..... 21		1 2201 02..... 23		1 2630 01..... 25	
1 7633 26..... 6		3 F030 10..... 12		SKR118305..... 16		1 4007 03..... 21		1 2201 03..... 23		1 2268 03..... 25	
1 7634 26..... 6		3 F030 11..... 12		SKRNS580..... 16		1 4007 04..... 21		1 2201 04..... 23		1 4125 71..... 26	
1 7638 26..... 6		3 F040 01..... 12		SKRNS750..... 16		1 4007 05..... 21		1 2201 05..... 23		1 4125 72..... 26	
1 7645 26..... 6		3 F040 03..... 12		SKRNS900..... 16		1 4007 06..... 21		1 2201 06..... 23		1 4125 73..... 26	
1 7646 26..... 6		3 F100 07A..... 13		SKRNS1050..... 16		1 4007 07..... 21		1 2201 11..... 23		1 4125 74..... 26	
1 7723 65..... 7		3 F110 06..... 13		SKRNS1200..... 16		1 4007 08..... 21		1 2201 12..... 23		1 4125 75..... 26	
1 7723 67..... 7		3 F110 07..... 13		7 -----		1 4002 41..... 21		1 2201 13..... 23		1 4125 76..... 26	
1 7723 69..... 7		3 F110 08..... 13		1 4510 03..... 18		1 4002 42..... 21		1 2201 14..... 23		1 4125 77..... 26	
1 7724 65..... 7		3 F080 02..... 13		1 4511 07..... 18		1 4002 43..... 21		1 2228 01..... 23		1 4125 78..... 26	
1 7724 67..... 7		3 F090 01..... 13		1 4511 03..... 18		1 4002 44..... 21		1 2228 02..... 23		1 2662 01..... 26	
1 7724 69..... 7		1 2211 13..... 13		1 4511 08..... 18		1 4002 45..... 21		1 2228 03..... 23		1 2662 02..... 26	
1 6823 90..... 7		3 F090 99..... 13		1 4514 02..... 18		1 4002 46..... 21		1 2228 04..... 23		1 2662 03..... 26	
1 6823 91..... 7		1 6098 15..... 14		1 4501 10..... 18		1 4002 61..... 21		1 2228 05..... 23		1 4111 14..... 26	
1 6823 92..... 7		1 6098 03..... 14		1 4501 20..... 18		1 4002 62..... 21		1 2228 06..... 23		1 4111 15..... 26	
1 6823 73..... 7		1 6098 07..... 14		8 -----		1 4002 63..... 21		1 2228 11..... 23		1 4111 16..... 26	
1 6823 74..... 7		1 6098 08..... 14		1 2137 01..... 19		1 4002 64..... 21		1 2228 12..... 23		1 4111 17..... 26	
1 6824 90..... 7		P 7015 00..... 14		1 2137 02..... 19		1 4006 20..... 21		1 2228 13..... 23		1 4111 18..... 26	
1 6824 91..... 7		P 7016 00..... 14		1 2137 03..... 19		1 4006 21..... 21		1 2228 14..... 23		1 2622 11..... 26	
1 6824 92..... 7		P 7018 00..... 14		1 2137 04..... 19		1 4006 22..... 21		1 2211 11..... 24		1 2622 12..... 26	
1 6824 73..... 7		P 7020 00..... 14		1 2137 05..... 19		1 4006 29..... 21		1 2211 12..... 24		1 2622 13..... 26	
1 6824 74..... 7		1 8100 25..... 14		1 2137 06..... 19		1 4006 11..... 21		1 2211 13..... 24		1 2622 14..... 26	
1 5523 20..... 7		1 8100 26..... 14		1 2137 11..... 19		1 4006 12..... 21		1 2211 14..... 24		1 2622 15..... 26	
1 5523 21..... 7		1 9201 23..... 14		1 2137 12..... 19		1 4006 13..... 21		1 2100 09..... 24		1 2622 16..... 26	
1 5523 22..... 7		1 9201 24..... 14		1 2137 13..... 19		1 4006 14..... 21		1 2100 00..... 24		11 -----	
1 5524 20..... 7		3 E533 23..... 15		1 2137 14..... 19		1 4006 15..... 21		1 2100 01..... 24		2 2100 01..... 27	
1 5524 21..... 7		3 E533 24..... 15		1 2137 15..... 19		1 4006 16..... 21		1 2100 02..... 24		2 2100 02..... 27	
1 5524 22..... 7		3 E533 25..... 15		1 2137 16..... 19		1 0284 21..... 21		1 2100 03..... 24		2 2100 03..... 27	
4 -----		3 E533 26..... 15		1 7712 63..... 19		1 0284 03..... 22		1 2100 04..... 24		2 2100 04..... 27	
S 7600 16..... 8		3 E533 27..... 15		1 7761 38..... 19		1 4007 13..... 22		1 2100 05..... 24		2 2100 05..... 27	
S 7700 16..... 8		3 E533 28..... 15		1 7761 39..... 19		1 4007 14..... 22		1 2100 06..... 24		2 2100 06..... 27	
S 7600 15..... 8		3 E533 29..... 15		1 7761 40..... 19		1 4007 15..... 22		1 2100 07..... 24		2 2100 11..... 27	
S 7700 15..... 8		3 E533 30..... 15		1 7761 41..... 19		1 4007 16..... 22		1 2100 08..... 24		2 2100 12..... 27	
S 3600 16..... 8		3 E533 31..... 15		1 7766 13..... 19		1 4007 17..... 22		1 2402 01..... 24		2 2100 13..... 27	
S 3700 16..... 8		3 E533 32..... 15		9 -----		1 4007 18..... 22		1 2402 02..... 24		2 2100 14..... 27	
S 3600 15..... 8		1 8532 03..... 15		1 7217 51..... 20		1 4218 43..... 22		1 2402 03..... 24		1 2202 11..... 27	

Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.	Obj.č.	Str.
1 2202 12	27	P 7040 00	32	P 7240 04	33	P 7016 42	35	P 7163 26	37	G 7026 23	40
1 2682 11	27	P 7050 00	32	P 7240 03	33	P 7018 42	35	P 7116 35	38	G 7032 24	40
1 2682 12	27	P 7063 00	32	P 7240 07	33	P 7020 42	35	P 7118 35	38	G 7120 00	40
1 2682 13	27	P 7075 00	32	P 7240 08	33	P 7026 42	35	P 7120 35	38	G 7126 00	40
1 2682 14	27	P 7018 02	32	P 7240 12	33	P 7026 43	35	P 7216 91	38	G 7132 00	40
1 0273 09	27	P 7020 01	32	P 7250 03	33	P 7032 43	35	P 7218 91	38	G 7120 31	40
1 0273 00	27	P 7020 02	32	P 7250 06	33	P 7040 43	35	P 7220 91	38	G 7120 32	40
2 0276 00	27	P 7026 01	32	P 7250 01	33	P 7032 44	35	P 7216 92	38	G 7126 32	40
2 0276 09	27	P 7026 05	32	P 7250 05	33	P 7040 44	35	P 7218 92	38	15 -----	
2 4011 01	28	P 7026 02	32	P 7250 02	33	P 7050 44	35	P 7220 92	38	1 2300 01	41
2 4011 02	28	P 7032 01	32	P 7250 07	33	P 7040 45	35	P 7116 91	38	1 2300 02	41
2 4011 11	28	P 7032 07	32	P 7250 08	33	P 7050 45	35	P 7118 91	38	1 2300 03	41
2 4011 12	28	P 7032 02	32	P 7263 01	33	P 7063 46	35	P 7120 91	38	1 2300 04	41
2 4125 71	28	P 7032 06	32	P 7263 02	33	P 7016 11	36	P 7116 92	38	1 2300 05	41
2 4125 72	28	P 7040 02	32	P 7263 03	33	P 7018 11	36	P 7118 92	38	1 2300 06	41
2 4125 73	28	P 7040 03	32	P 7263 04	33	P 7020 11	36	P 7120 92	38	1 2300 11	41
2 4125 74	28	P 7050 01	32	P 7263 05	33	P 7018 12	36	P 7116 31	38	1 2300 12	41
2 4125 75	28	P 7050 02	32	P 7263 06	33	P 7020 12	36	P 7118 31	38	1 2300 13	41
2 4125 76	28	P 7050 03	32	P 7263 07	33	P 7026 12	36	P 7120 31	38	1 2300 14	41
2 4125 77	28	P 7063 01	32	P 7275 00	33	P 7026 13	36	P 7120 32	38	1 2301 01	41
2 4125 78	28	P 7063 02	32	P 7216 51	34	P 7032 13	36	P 7126 32	38	1 2301 02	41
2 4117 51	28	P 7063 03	32	P 7218 51	34	P 7040 13	36	P 7116 41	38	1 2301 03	41
2 4117 52	28	P 7063 04	32	P 7220 51	34	P 7032 14	36	P 7118 41	38	1 2301 04	41
2 4117 53	28	P 7075 02	32	P 7226 51	34	P 7040 14	36	P 7120 41	38	1 2301 05	41
2 4117 54	28	P 7075 01	32	P 7220 52	34	P 7050 14	36	14 -----		1 2301 06	41
2 4117 55	28	P 7215 00	32	P 7226 52	34	P 7050 15	36	G 1200 20	39	1 2301 11	41
2 4117 56	28	P 7216 00	32	P 7232 51	34	P 7063 16	36	G 1260 20	39	1 2301 12	41
2 4017 00	29	P 7218 00	32	P 7226 53	34	P 7016 21	36	G 1320 20	39	1 2301 13	41
2 4017 09	29	P 7220 00	32	P 7232 52	34	P 7018 21	36	G 1200 21	39	1 2301 14	41
2 4017 01	29	P 7226 00	32	P 7240 52	34	P 7020 21	36	G 1260 21	39	1 2302 11	41
2 4017 02	29	P 7232 00	32	P 7240 53	34	P 7018 22	36	G 1320 21	39	1 2302 12	41
2 4017 03	29	P 7240 00	32	P 7250 53	34	P 7020 22	36	G 2280 20	39	1 2302 13	41
2 4017 04	29	P 7250 00	32	P 7250 54	34	P 7026 22	36	G 2400 26	39	1 2363 11	42
2 4017 05	29	P 7263 00	32	P 7263 55	34	P 7026 23	36	G 2500 32	39	1 2362 41	42
2 4017 06	29	P 7216 05	33	P 7216 41	34	P 7032 23	36	G 2630 40	39	1 2362 42	42
12 -----		P 7216 03	33	P 7218 41	34	P 7040 23	36	G 7016 00	39	1 2362 43	42
1 6098 15	30	P 7218 03	33	P 7220 41	34	P 7032 24	36	G 7020 00	39	1 2362 51	42
1 6098 03	30	P 7218 02	33	P 7226 42	34	P 7040 24	36	G 7026 00	39	1 2362 00	42
1 6098 04	30	P 7220 03	33	P 7226 41	34	P 7050 24	36	G 7032 00	39	1 2372 01	42
1 6098 07	30	P 7220 04	33	P 7232 43	34	P 7050 25	36	G 7020 01	39	1 2362 10	43
1 6098 08	30	P 7220 07	33	P 7220 42	34	P 7063 26	36	G 7026 01	39	1 2372 11	43
1 6276 15	30	P 7220 01	33	P 7226 44	34	P 7016 10	37	G 7026 02	39	TP-15FM	43
1 6276 18	30	P 7220 02	33	P 7232 41	34	P 7018 10	37	G 7032 02	39	TP-20FM	43
1 6292 01	30	P 7220 08	33	P 7232 42	34	P 7020 10	37	G 7032 06	39	TP-25FM	43
1 6292 02	30	P 7220 06	33	P 7240 41	34	P 7026 10	37	G 7216 00	39	TP-15FF	43
13 -----		P 7226 13	33	P 7232 44	34	P 7032 10	37	G 7220 00	39	TP-20FF	43
3 D160 20	31	P 7226 11	33	P 7240 42	34	P 7040 10	37	G 7226 00	39	TP-25FF	43
3 C180 30	31	P 7226 12	33	P 7250 42	34	P 7050 10	37	G 7232 00	39	NP-15FM-2,5	43
3 C200 30	31	P 7226 18	33	P 7250 43	34	P 7063 10	37	G 7220 01	40	NP-20FM-2,5	43
3 C160 20	31	P 7226 14	33	P 7263 44	34	P 7116 11	37	G 7226 17	40	NP-20FM-4	43
3 C260 30	31	P 7226 16	33	P 7116 00	34	P 7118 11	37	G 7226 03	40	NP-25FM-2,5	43
3 C320 30	31	P 7226 15	33	P 7118 00	34	P 7120 11	37	G 7226 05	40	NP-25FM-4	43
3 C400 30	31	P 7226 03	33	P 7120 00	34	P 7120 12	37	G 7232 04	40	NP-25FM-6	43
3 C160 34	31	P 7226 04	33	P 7110 00	34	P 7126 12	37	G 7232 07	40	NP-15MF-2,5	43
3 C200 34	31	P 7226 05	33	P 7126 00	34	P 7132 13	37	G 7226 13	40	NP-20MF-2,5	43
3 C260 35	31	P 7226 17	33	P 7132 00	34	P 7140 14	37	G 7232 09	40	NP-20MF-4	43
3 C320 35	31	P 7232 01	33	P 7140 00	34	P 7150 14	37	G 7232 14	40	NP-25MF-2,5	43
3 C400 36	31	P 7232 03	33	P 7150 00	34	P 7163 16	37	G 7220 41	40	NP-25MF-4	43
3 C500 40	31	P 7232 11	33	P 7163 00	34	P 7116 21	37	G 7226 41	40	NP-25MF-6	43
3 C630 45	31	P 7232 04	33	P 7126 01	35	P 7118 21	37	G 7232 43	40		
3 C750 50	31	P 7232 09	33	P 7132 01	35	P 7120 21	37	G 7020 11	40		
P 7015 00	32	P 7232 07	33	P 7140 01	35	P 7120 22	37	G 7020 12	40		
P 7016 00	32	P 7232 15	33	P 7150 01	35	P 7126 22	37	G 7026 12	40		
P 7018 00	32	P 7232 14	33	P 7163 01	35	P 7132 23	37	G 7032 13	40		
P 7020 00	32	P 7232 10	33	P 7016 41	35	P 7140 24	37	G 7020 21	40		
P 7026 00	32	P 7240 06	33	P 7018 41	35	P 7150 24	37	G 7020 22	40		
P 7032 00	32	P 7240 02	33	P 7020 41	35	P 7150 25	37	G 7026 22	40		

Zpracováno s přihlédnutím k Všeobecným smluvním podmínkám, doporučeným Evropskou hospodářskou komisí spojených národů, dokument č. 188A a 730.

1. Nabídky, potvrzení objednávky, uzavření smlouvy

- 1.1. Všechny nabídky jsou nezávazné. Vyhrazuje si právo kdykoli svou výrobu pozměnit, doplnit nebo zrušit.
- 1.2. Smlouva se uskuteční písemným potvrzením objednávky z naší strany, přičemž stačí potvrzení objednávkou faxem. Obsah potvrzení objednávky je zároveň obsahem smlouvy, pokud zákazník ihned po jeho obdržení nevznese námitku. Jinak platí naše potvrzení objednávky a naše Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky za dohodnuté.
- 1.3. Po odeslání potvrzení objednávky už smluvní partner udělenou zakázku nemůže měnit nebo stornovat.
- 1.4. Tyto prodejní, dodací a platební podmínky mají v každém případě přednost před případnými nákupními podmínkami našich zákazníků.
- 1.5. Ceny se rozumí ze závodu, nezabalené, nevyplacené, bez DPH.
- 1.6. Zvýšení nákladů mezi potvrzením objednávky a dodáním zboží nás opravňuje k odpovídajícímu vyrovnání cen.
- 1.7. Pokud by zákazník po objednání nějakou část dodávky nepotřeboval, nebude se cena odečítat podle ceny dané části, ale podle našeho kalkulačního propočtu.
- 1.8. Prohlášení, která předáváme nebo máme předat svým smluvním partnerům, jsou účinná jejich doručením na doručovací adresu, která nám byla udána a sice i v případě, že se tato doručovací adresa změnila a nám to nebylo ihned sděleno.
- 1.9. Změny a doplňky smlouvy vyžadují ke své platnosti písemné potvrzení osob, jež jsou v obchodním rejstříku zapsány jako osoby s oprávněním k zastupování společnosti. Ostatní naši zaměstnanci nejsou zmocněni dojednat změny nebo vedlejší úmluvy.

2. Ceny a platební podmínky

- 2.1. Platba netto při obdržení faktury, bez jakékoli srážky a se zákazem kompenzace.
- 2.2. Při opožděné platbě si vyhrazuje právo účtovat úrok z prodlení ve výši 10% nad právě platnou roční bankovní mírou v Rakousku, minimálně však 1% za měsíc. Uznávají se jen platby provedené do místa platby oznámeného ve faktuře. Při platbě bankovním převodem platí úhrada za provedenou když je fakturovaný obnos neodvolatelně připsán na náš účet.
- 2.3. Směnky, šeky a platby poukázkou se uznávají jen k účelům platby.
- 2.4. Při platbě s akceptací nebo s obchodní směnkou zákazníka jdou vzniklé diskontní výdaje k tíži dlužníka.
- 2.5. Datum faktury je pro termín platby směrodatné v každém případě a zejména tehdy, jestliže by příjemce obdržel zboží opožděné z důvodu, za něž neneseme žádnou vinu.
- 2.6. Překročení termínu platby nebo vznik nedostatečné bonity objednatel jakož i další závažné důvody nás opravňují buď k odstoupení od smlouvy nebo k okamžitě požadované splatnosti veškerých našich pohledávek bez ohledu na dohodnutý termín splatnosti, aniž by to zakládalo nárok na plnění nebo na náhradu škody vůči nám.

3. Výhrada vlastnictví

- 3.1. Až do úplného splacení veškerého dodaného zboží, kam patří i proplacení směnky, kterou jsme k úhradě přijali, nám zůstává vlastnické právo k našemu zboží. V případě prodeje přechází (odpovídajícím dílem) naše vlastnické právo na zisk, kterého kupující docílí při dalším zpracování, na finální výrobek. Kupující musí při dalším prodeji svého odběratele o existující výhradě vlastnictví informovat.
- 3.2. Kupující nás musí neprodleně vyrozumět, pokud by na dodané zboží s výhradou vlastnictví vznášely nároky třetí subjekty nebo dovozovaly práva k němu. Případné náklady na vymáhání práva jdou k tíži kupujícího.

4. Balení a expedice

- 4.1. Zabalení zboží bude provedeno obvyklým obchodním způsobem na náklady kupujícího a obaly se nepřijímají zpět. Balení zboží se dimenzuje se zřetelem k obvyklým podmínkám přepravy.
- 4.2. Zboží se expeduje z našeho závodu na riziko objednatele, i u případů, u nichž je dodání v ceně.
- 4.3. Prodávající je povinen uzavřít pojistku jen v případě, že to bylo písemně dohodnuto.

5. Změny modelů

- 5.1. Vyhrazuje si právo na provádění konstrukčních změn, tolerancí a zlepšování výrobků.
- 5.2. U speciální zakázkové výroby, prováděné podle vzorků, modelů nebo výkresů, si vyhrazuje právo na zvýšení nebo snížení množství objednaných kusů až o 5 %.

6. Reklamacce

- 6.1. Závady nebo poškození, která jsou patrná při řádné vstupní kontrole, se musí reklamovat ihned po převzetí zboží, nerozpoznatelné závady se musí reklamovat ihned po jejich objevení. Každý nárok na záruku za vady však zaniká 3 měsíce po dodávce.
- 6.2. Odchytky v počtu kusů nebo váhovém množství je třeba při obdržení zboží kromě toho reklamovat na železnici nebo u spediciho podniku (přepravce) a nechat si rozdíly potvrdit. Vadné kusy je třeba neprodleně zaslat bezplatně zpět k nám.

7. Garance

- 7.1. Garanci poskytujeme takovým způsobem, že kusy, které by byly prokazatelně v důsledku vadného materiálu nebo chybného provedení do 3 měsíců zcela nepoužitelné, budou bez účtování nahrazeny, pokud budou tyto reklamované kusy vráceny do 4 měsíců po dodávce.

8. Vracené zboží

- 8.1. Vracené zboží se přijímá jen na podkladě předem vyžádaného písemného souhlasu a musí být zasláno vyplacené do našeho závodu ve Vídni v neporušeném stavu.
- 8.2. U zakázkové výroby nemůže být objednané zboží přijato zpět v žádném případě.

9. Zpoždění dodávky a zbavení dodávkové povinnosti

- 9.1. Závazek dodávky jakož i dodržení dodacích lhůt se ruší všemi mimořádnými a námi nezaviněnými okolnostmi, které způsobily značné narušení provozu nebo znemožnily odeslání zboží.
- 9.2. Pokud by již vyrobené zboží nebylo možné odeslat, můžeme ho uskladnit na účet a riziko kupujícího. Zboží se v takovém případě zákazníkovi naúčtuje jako dodané.
- 9.3. Pokud bychom se dostali s dodávkou do prodlení, musí nám zákazník povolit přiměřenou dodatečnou lhůtu minimálně 6 týdnů. Kupující není již oprávněn k odstoupení od smlouvy, pokud jsme – i po stanovení dodatečné lhůty – výrobu objednaného zboží již zahájili.

10. Vlastnosti dodávky

- 10.1. Charakter dodávky nelze posuzovat podle vlastností jednotlivých kusů.

11. Náhrada škody, omezení záruk

- 11.1. Veškeré nároky uplatňované vůči nám z titulu záruky nebo případné náhrady škody jsou co do výše omezeny fakturovanou hodnotou daného předmětu netto.
- 11.2. Jsme oprávněni případné nároky na záruku vyřešit poskytnutím náhradních kusů. Nárok na slevu z ceny není.
- 11.3. Požadavky náhrady škody z titulu nákladů na montáž, na rozpracování, údržbu atd. v žádném případě neuznáváme ani nehradíme.
- 11.4. Nároky zákazníka na náhradu škody, ať již z jakéhokoli právního důvodu, zvláště pak kvůli prodlení, nemožnosti plnění, pozitivnímu porušení závazku ze smlouvy, zadlužení při uzavírání smlouvy, následné škodě vzniklé v důsledku vadného výrobku, závad nebo kvůli nedovolenému jednání jsou vyloučeny, pokud nebyly z naší strany způsobeny úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Existenci úmyslu nebo hrubé nedbalosti musí prokázat zákazník. Naše pokyny (předpisy pro montáž a údržbu, údaje o oblasti použití výrobků, atd.) je třeba bezpodmínečně dodržovat. Při nedbání pokynů nebo nedodržování podmínek pro povolování ze strany úřadů odpadá jakékoli záruka z naší strany.
- 11.5. Za škody vzniklé neodborným zacházením nebo používáním, nadměrným zatěžováním či přirozeným opotřebením neručíme. Dále nepřebíráme záruku za škody vzniklé z nedbalosti, za nepřímé škody nebo škody následné.
- 11.6. Naše ručení za věcné škody způsobené vadou výrobku podle zákona o ručení za výrobek je vyloučeno pro všechny podniky, podílející se na výrobě a prodeji našich výrobků, jakož i pro všechny kupující našich výrobků, pokud jsou podnikateli. Naši smluvní partneři, pokud jsou podnikateli, přebírají povinnost přenést tuto zprošťující doložku na své odběratele, pokud se u nich jedná opět o podnikatele a pokud jsou dotčeny naše výrobky.

12. Místo plnění a místo příslušného soudu

- 12.1. Pokud se zboží odebrá ze závodu ve Vídni je místem plnění pro veškeré požadavky týkající se předmětu smlouvy Vídeň; v případě odběru zboží ze závodu ve Sebersdorfu je místem plnění Sebersdorf.
- 12.2. Pro smluvní partnery ze země Evropské unie jakož i ze země Evropského hospodářského prostoru a pro smluvní partnery se sídlem v zemi, která má s Rakouskem uzavřenou dohodu o výkonatelnosti rozhodnutí platí jako dohodnuté výlučné místo příslušného soudu pro veškeré požadavky týkající se předmětu smlouvy Vídeň.
- 12.3. Pro smluvní partnery, kteří jsou ze země nespádajících pod bod 12.2. platí jako dohodnuté místo příslušného soudu Vídeň. Prodávající si vyhrazuje právo, obrátit se s žalobou s požadavky týkajícími se předmětu smlouvy také v jiné zemi u tamního příslušného soudu.
- 12.4. Ve věci těchto prodejních, dodacích a platebních podmínek se podřídně použije výhradně rakouské právo. Použití Vídeňské dohody OSN o obchodním právu je vyloučeno.

1. Vymezení pojmu a rozsah platnosti

- 1.1. Osobami, jež mají nárok na plnění z tohoto potvrzení na ochranu spotřebitele (dále jen záruční potvrzení nebo potvrzení záruky) jsou majitelé živnostenského oprávnění na instalaci nízkotlakých zařízení ústředního topení a zařízení na úpravu teplé vody horního a dolního stupně, jakož i instalatéři plynových a vodních zařízení s udělenou koncesí.
- 1.2. Výrobky ve smyslu potvrzení záruky jsou všechny topné armatury, které jsme vyrobili po 1. 4. 2014, pokud byly získány přímo od nás nebo od našeho autorizovaného prodejce v Rakousku jako nové a pokud nejsou obecně nebo naším výslovným prohlášením vůči oprávněné osobě z platnosti této záruky vyňaty. Pro elektronické a elektrické výrobky firmy HERZ, jako např. elektrické termostaty a servomotory, tepelné motory, regulátory teploty v místnosti, trafa, přístroje na radiové ovládání atp., existuje zvláštní úprava, tyto výrobky neplatí jako „výrobky“ podléhající záručnímu potvrzení fy HERZ. Stejně tak vyňaty ze záruky jsou díly v armaturách fy HERZ podléhající opotřebení, jako např. těsnění.
- 1.3. Škodním případem ve smyslu záručního potvrzení je uplatnění nároku oprávněné osoby prostřednictvím jejího zákazníka na základě ručení za škody, které vznikly konstrukční či výrobní chybou nebo vadou materiálu ve výrobě.
- 1.4. Prostorově je rozsah platnosti záručního potvrzení omezen na místa vzniku škod v rámci Evropy.

2. Rozsah plnění na základě záručního potvrzení

- Na základě záručního potvrzení (při vyloučení dalších nároků) poskytujeme tato plnění:
- 2.1. Bezplatnou náhradní dodávku za výrobky nebo jejich části potřebné k odstranění škody vyplacené do místa vzniku škody.
 - 2.2. Dle našeho rozhodnutí:
 - a) provedení potřebné montáže nebo demontáže výrobků nebo jejich částí,
 - b) oprava původních výrobků nebo jejich částí nebo,
 - c) převzetí nákladů za provedení těchto úkonů.
 - 2.3. Odstranění věcné škody způsobené bezprostředně výrobkem, příp. převzetí nákladů za tento postup.
 - 2.4. Náhrada za přímou škodu na zdraví osob způsobenou výrobky.
 - 2.5. Naše plnění dle bodu 2.1. až 2.3. je omezeno sumou € 500 000,- na jeden škodní případ.
 - 2.6. Naše plnění je (s výhradou ustanovení bodu 4.1.) časově omezeno na ty případy věcné škody, k nimž došlo do 5 let od výroby výrobků, jež škodu způsobily.
 - 2.7. Naše plnění je věcně omezeno na škodní případy vzniklé konstrukční vadou, chybou ve výrobě nebo vadným materiálem výrobků v důsledku absence vlastností, které jsme buď garantovali nebo které by se daly podle stavu současné techniky nebo obchodních zvyklostí očekávat.

3. Povinnosti oprávněné osoby

- Splnění níže vyjmenovaných povinností oprávněné osoby je předpokladem pro realizaci tohoto záručního potvrzení; porušení jedné nebo více povinností oprávněnou osobou nás zbavuje nutnosti jakéhokoli plnění.
- 3.1. Při montáži a používání výrobků je třeba dodržovat právě platné předpisy o montáži a údržbě, uvedené v příslušných prospektech, normách a pokynech o zásadách balení, jakož i naše údaje o rozsahu použití výrobků. Zejména při údržbě je třeba postupovat s péčí, odpovídající současnému stavu techniky.
 - 3.2. Jakmile se oprávněná osoba dozví o škodním případě, musí nás neprodleně (nejpozději 3. pracovní den) a prokazatelně (dálnopisem nebo telegraficky) informovat a poskytnout nám všechny potřebné informace; na požádání musí být informace poskytnuty písemně.
 - 3.3. Oprávněná osoba musí ihned po nahlášení škodního případu umožnit nám a zástupcům naší pojišťovny přístup na místo vzniklé škody a zařídit vše, co je ke zjištění příčiny a rozsahu škody užitečné a účelné. Oprávněná osoba musí zejména uschovat a dát k dispozici výrobky a jejich části, jež škodu způsobily.
 - 3.4. Důkazní břemeno přísluší poškozené osobě. Oprávněná osoba nesmí svým ani naším jménem uznat povinnost náhrady škody co do její příčiny nebo výše. Prohlášení oprávněné osoby před nebo po vzniku škody, která rozšiřuje rámec povinnosti náhrady škody, stanovený tímto záručním potvrzením a zákonnými ustanoveními, jsou nepřipustná a k ničemu nás nezavazují.
- ## 4. Délka platnosti a formální ustanovení
- 4.1. Toto potvrzení o záruce kryje škodní případy, které nastanou v době mezi 1. zářím 2012 a 31. srpnem 2017. Prodloužení nám zůstává vyhrazeno.
- ## 5. Místo plnění, místo příslušného soudu, použitelné právo
- 5.1. Místem plnění je Vídeň. Místem příslušného soudu je výhradně věcně příslušný soud pro naši firmu ve Vídni. Na spory vzniklé z tohoto potvrzení o záruce se použije výhradně rakouské právo. Použití Vídeňské dohody OSN o kupním právu je vyloučeno.

Ve Vídni, březen 2014



HERZ, s.r.o.
Václavská 264/120 b
619 00 Brno

Tel.: +420 544 234 381
Fax: +420 544 234 783

e-mail: office@herz.cz
www.herz.cz



HERZ Armaturen Ges.m.b.H.
A-1230 Wien, Richard-Strauss-Straße 22

Tel.: +43/(0)1/616 26 31-0
Fax: +43/(0)1/616 26 31-227

e-mail: office@herz.eu
www.herz.eu



DVR 0092541
GLN 9004174000003
ARA 2102

Handelsgericht Wien
FN 101 622 w

